

两相调压器TDGC2-15KVA

产品名称	两相调压器TDGC2-15KVA
公司名称	上海津龙电气有限公司
价格	1588.00/个
规格参数	电压比:380/0~430 电源相数:三相 额定功率:15
公司地址	上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号
联系电话	021-54856030 15001826968

产品详情

产品图片：

(供参考)

使用环境：该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压器。

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
- 2.海拔高度不超过2000米；
- 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
- 6.无严重的振动和颠簸

安装维护：1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；

2、调压器必须良好接地，以保证安全；

3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；

- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；
- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；
- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃

适用场地：广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

联系方式：免费电话：400-686-6030

电话：021-54856030 传真：021-54856090 手机：18964956030 18930988008 业务qq：397501249

公司介绍： **每台产品出厂前都**
严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

上海津龙电气有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱、配电柜等成套电气，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

1、厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

2、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。

3、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。

4、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

5、本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-686-6030接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户相约的时间内进行处理。

订货须知：用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、调压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、调压器的初级电压和次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

另注意：调压器按最高电压算电流

了解更多产品信息请进入上海津电气有限公司企业网站<http://www.jinlong-sh.com>

本产品的电压比是380/0~430，电源相数是三相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是干式风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海津龙，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TSGC2，是否提供加工定制是是，应用范围是调压