

# RW – 12/200-12.5户外交流高压跌落式熔断器

产品名称	RW – 12/200-12.5户外交流高压跌落式熔断器
公司名称	湖北网安科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:网安科技 类型:跌落式熔断器
公司地址	黄石市黄石港区黄石港街办关帝村98号
联系电话	86-027-87560773

## 产品详情

### 一、概述

rw – 12/200-12.5户外交流高压跌落式熔断器，是一种过电流保护装置。适用于户外交流50hz、额定电压为12kv的配电线路及配电变压器的过载、短路保护以及电源隔离之用。跌落式熔断器是配电网当中使用最为广泛的产品之一，也是配电系统使用量最大的电力产品之一。

rw – 12/200-12.5户外交流高压跌落式熔断器，技术参数达到了iec2822标准、dl/t640-97标准、gb15166.3-94标准的要求。

### 二、工作条件

- 1、环境温度：-40 ~+50 ；
- 2、海拔高度：不超过1000m ；
- 3、污秽等级： 级 ；
- 4、风压：不超过700pa（风速34m/s） ；
- 5、对地最小爬电距离：372mm
- 6、使用场所应无强酸碱等化学物质的腐蚀 ；

### 三、型号含义

### 四、技术参数

序号	名称		单位	数值
1	额定电压		kv	12
2	额定 绝缘 水平	1min工频耐受电压（干试）	kv	对地42断口50
		1min工频耐受电压（湿试）		对地34断口40
		雷电冲击耐压		对地95断口110
3	额定频率		hz	50
4	熔断器底座的额定电流		a	200
5	配用熔断件的额定电流			6-200
6	额定短路开断电流		ka	12.5 ka
7	爬电距离		mm	372

本产品的加工定制是是，品牌是网安科技，类型是跌落式熔断器，型号是RW-12/200-12.5，额定电压是12（V），额定电流是200（A），额定分断电流是12.5k（A），产品认证是CQC