

## 800隧道通风带 对旋轴流

产品名称	800隧道通风带 对旋轴流
公司名称	阜宁县宏运工矿设备厂
价格	250.00/个
规格参数	加工定制:是 适用风机:对旋轴流 规格:见风机
公司地址	阜宁县杨集镇工业园区
联系电话	13962060653 18570307300

## 产品详情

### 温馨提示

导风筒色彩多样〔黄、黑、蓝、绿〕，也可根据用户需要变色彩。

矿用导风筒正常为黑色。

隧道导风筒正常为黄色。

导风筒内布基不同，价格亦有差距。

选购前请先联系掌柜询价及阐述具体要求后下单!!!

联系电话:周经理 185 7030 7300

139 7589 5489

### 产品实拍图

## 产品颜色系列图

## 产品尺寸参考图

项目	尺寸	允
风筒直径 (d)	300 400 450 500 600 800 1000 1200 1500 1800	
风筒长度 (l)	5 10 15 20	

注1、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等，可根据需方要求制造。

2、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。

3、风筒两端加反边其长度l，为150-200mm。

## 包装、运输、贮存

1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。

2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。

3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。

4、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理）

## 风筒通风性能

风筒直径, mm	百米风阻 ( $n \cdot s^2/m^8$ )
300	811.0
400	196.0
450	122.0
500	54.0
600	24.0
800	6.0
1000	2.0

注：每条风筒长度为10m时。

风筒耐风压性：风筒经耐风压试验后不得产生风筒脱节、涂覆布撕裂、接缝开口等现象。风筒直径膨胀率不得大于3.0%。1、耐风压测定：使风筒内压达到5000~5100pa，并保持5min，观察风筒有无脱节、撕裂、接缝开口等异常现象；2、膨胀率测定：在风筒耐风压测定的同时，用卷尺测量风筒周长，计算风筒直径膨胀率。

## 企业介绍

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

本产品的加工定制是是，适用风机是对旋轴流，规格是见风机，品牌是宏运，型号是 800mm × 10m，材质是2 × 2阻燃