新推荐智能触摸式悬臂梁冲击试验机

产品名称	新推荐智能触摸式悬臂梁冲击试验机
公司名称	承德市聚缘检测设备制造有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:CDJY 型号:XJUG-5.5 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	河北省承德市双桥区石洞子沟20号（承德大华试验机有限公司院内第七栋）
联系电话	03142252118 13932486322

产品详情

触摸式摆锤冲击试验机简介

1、用途：xjug数显式悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷，铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校，质量检测等部门理想的测试设备。

2、特点：

本系列冲击试验机是采用微计算机（plc）技术研制生产的智能化触摸式冲击试验机，plc+dvp7寸6万色触摸屏的配合堪称完美！

数据处理由plc将光电编码器传递的光栅进行高速处理运算，并把结果传递给显示部分；

a.数据显示可分两部分：

（1）是7寸触摸屏，它可以显示运算结果同时仪器的所有参数及操作都有它来完成。

（2）可以通过电脑进行数据显示，我们这款仪器可以连接电脑进行操作及数据存储和打印

操作也由两部分组成：

（1）触摸屏操作直观明了、方便快捷；打印可以设置手动或自动打印生成微型打印记录。

（2）电脑操作只有两键；实验数据可以存储报告图片或直接打印成a4正式报告。

b.本系列冲击试验机均采用的光电编码器为分体式光电编码器，其本身无任何阻力而且解析度非常高，

使得本仪器角度解析度提高至0.04度。大大提高了冲击机的精度和准确度。

2.1、可以适用多种标准，如iso，gb，astm等标准。

3、技术指标及规格

3.1、技术指标

3.1.1、冲击机角度分辨力： 360°/8000=0.045°

3.1.2、摆锤仰角：150°±1°

3.1.3、使用环境温度：15～35℃

3.1.4、电　源：220v±10%、50hz，1a

3.1.5、试验机体积：长600×宽450×高850（mm3）

本产品的品牌是CDJY，型号是XJUG-5.5，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是1J2.75J5.5J（J），冲击速度是3.5（m/s），外形尺寸是600*400*850（mm），重量是65（kg），适用范围是0-150，加工定制是是