

热变形维卡软化点温度测定仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 热变形维卡软化点温度测定仪 |
| 公司名称 | 东莞市东洋机械有限公司 |
| 价格 | 40000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:东洋 型号:DY-300 |
| 公司地址 | 东莞市万江区新和社区新华南区62号 |
| 联系电话 | 13434080393 15322909725 |

产品详情

温馨提示:此价格为了方便做排名，并非最终价，我们根据机械配置，尺寸大小等因素综合定价。

主要用于高分子材料（如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等）的热变形及维卡软化点温度的测定。适用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。

该机采用具有windows 98、windows2000或windowsxp中文操作界面，配控制软件，在试验过程中，可以时实监控试验温度、试验变形量的曲线走向，并动态地时实绘制温度、变形量的曲线，实现历史存盘，打印试验报告，以便今后随时查询以前的试验数据，进行各种实验数据的对比研究，是一种智能化极高的测试仪器，当用鼠标点击形变——温度曲线的任何一处时，界面会自动显示该处的变形量及温度值。

该仪器为立式柜结构，恒温介质箱内采用45°双螺旋自动搅拌系统，油箱具有特殊结构，温度均匀性好，精度保持 ± 0.5 。并采用先进的可控硅控制温度，位移传感器具有精调、微调双调整方式，具有急停开关，后控制面版为带锁的门式结构，机器检修、维修方便，升降系统为一体机型，减少噪音。故此，介质的温度梯度小，恒温均匀，当试验温度达到上限设定温度时自动停止加热，试验架具有自动升降功能，操作简单，在同类机型中具有优良的性能价格比。

符合标准：

gb/t 1633-2000(idt iso 306:1994)维卡软化温度 (vst) 的测定

gb/t 1634.1-2004(idt iso75-2:2003)塑料 负荷变形温度测定 (通用试验方法)

gb/t 1634.2-2004塑料 负荷变形温度测定 (塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料)

gb/t 1634.3-2004塑料 负荷变形温度测定 (高强度热固性层压材料)

gb/t 8802-2001(eqv iso 2507:1995) 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

技术参数： 1、 温度控制范围:环境温度—300

2、 升温速率:120 ± 2 /h、 50 ± 1 /h

3、 最大温度误差: ± 0.5

4、 形变测量方法:位移传感器

5、 变测量范围:0mm—1mm

6、 最大变形误差: 0.005 mm

7、 变形分辨率：0.001

7、 试验介质:甲基硅油 (200厘斯以下，闪点300 以上) 或变压器油

8、 试样架数:3个 (可按客户要求订做)

9、 最大加热功率：3kw

10、 冷却方式：自然冷却或水冷

11、 电源:220v ac 50hz 4.5kwa

主要产品

东莞东洋机械有限公司专业生产：

万能材料试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机 (180度、360度、540度、720度等)、电线耐磨试验机、曲折.突拉试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、灼热丝试验机等。

冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、q uv老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐气候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷挠试验箱等。电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

公司简介

东莞市东洋(中国)机械有限公司创建于2003年，隶属于台湾东洋集团的下属控投子公司，是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业，公司拥有雄厚的技术实力，以卓越的设计能力，完备的工艺控制和完善可靠的检测手段，向用户提供高性价比的检测设备。主要产品有

：拉力机，拉力试验机,材料试验机,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱等200多种检测试验设备。产品精致美观、稳定可靠，赢得了广大用户的赞誉，已广泛应用于电子电脑，家用电器，工厂企业实验室以及其它电气制造企业，纸品，家私，玩具，五金等行业，为用户的品质管理起着重要的作用。

本厂具有多年的生产经验、硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。产品符合gb、iso、bs、astm、din、ul、en、csa、jis、ista等测试标准。

联系地址：广东省东莞市万江新和管理区新华南路62号

联系电话：谢生:13790146684 ;谭小姐:15322909725;0769-23291030

传真号码：0769-84562885

邮箱：dgph17@163.com toyomach@163.com

腾讯qq：谢生:9848612 李生:83271333;谭小姐:2418808202

阿里旺旺：toyomach;dgph17

详细资料请登陆：<http://www.shiyanji8.com>

<http://www.toyomach.com>

服务热线：0769-28687013

本产品的加工定制是是，品牌是东洋，型号是DY-300，测量范围是0mm—1mm，测量精度是 ± 0.5 ，控温范围是环境温度—300（ ），功率是3k（w），尺寸是500X500X800（mm），重量是250（kg），适用范围是塑料