

自然灾害防护用焊接型热镀锌石笼网

产品名称	自然灾害防护用焊接型热镀锌石笼网
公司名称	安平县润盈金属丝网制品厂
价格	14.50/个
规格参数	类型:焊接型 材质:Q195b 特点:坚固、防腐、施工方便
公司地址	河北省衡水市安平县彭庄村北
联系电话	86 0318 7531779 15075843222

产品详情

产品展示：

产品介绍：

石笼网又称石笼网箱,镀锌石笼网或pvc石笼网

石笼网的材质主要有四种：

(1) 镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0mm-4.0mm，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到350g/m²。(2) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：(也叫高尔凡)钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性是高镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达2.0mm-4.0mm，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²。(3) 镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层pvc或pe保护层，再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。(4) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层pvc或pe保护层，再编织成各种规格的石笼网箱。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

石笼网的编织：

一、石笼网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差(±5%)高度公差(±5%)，内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。二、石笼网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强

度。

石笼网的主要规格：

石笼网产品尺寸(m)			网格型号			
长	宽	高	8x10		6x8	
			镀锌或涂塑		镀锌或涂塑	
			网面钢丝直径	镀锌重量	网面钢丝直径	镀锌重量
2m	1m	1m	2.7mm	>245g/m ²	2.0mm	>215g/m ²
3m	1m	1m	边端钢丝直径	镀锌重量	边端直径	镀锌重量
4m	1m	1m	3.4mm	>265g/m ²	2.7mm	>245g/m ²
6m	1m	1m	绑丝规格2.7mm		绑丝规格2.0mm	

en10223-3标准

网孔和钢丝的尺寸及公差

网孔		60钢丝		典型网卷宽度2) m
尺寸mm	尺寸公差 %	镀锌或镀锌合金丝直径mm	镀锌或镀锌合金丝直径公差1)mm	
505050	+16-4	2.02.22.4	± 0.05 ± 0.06 ± 0.06	1000200030004000
60606060	+16-4	2.02.22.42.7	± 0.05 ± 0.06 ± 0.06 ± 0.06	
808080	+16-4	2.42.73.0	± 0.06 ± 0.06 ± 0.07	
100100100	+16-4	2.73.03.4	± 0.06 ± 0.07 ± 0.07	
1) 符合标准en10218-2中的表t12) 其它网卷宽度另行设定				

用途

石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时候，格该生态格网结构的应用成为最佳的解决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护。

本产品的类型是焊接型，材质是Q195b，特点是坚固、防腐、施工方便，用途是江河堤坝防冲刷保护、河流截流