

401A橡胶老化试验箱塑料橡胶老化箱

产品名称	401A橡胶老化试验箱塑料橡胶老化箱
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:401A
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

此款为橡胶、塑料、电气绝缘及其它材料的热氧化试验专用

老化试验箱

特点及用途:老化试验箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验，温度控制采用数字显示、pid自动调节控温仪.适用于科研单位、工厂作可塑性材料(橡胶、塑料)电气绝缘及其他材料的热老化试验。

温度控制采用数字显示，401a老化试验箱本箱适用于橡胶、塑料、电气绝缘及其它材料的热氧化试验。符合gb-t 3512；gb 9871-1988等标准老化试验箱技术参数：

1、最高使用温度：300 2、控制波动度：±0.5 3、温度分布均匀性：±1%4、换气量：3 - - 10次/小时
5、风速：<0.5m/s6、工作室尺寸：450mm×450mm×500mm7、外形尺寸：1020×580×7458、加热器数量：29、鼓风机功率：40w10、电压：220v11、功率：1.8kw12、净重：230kg

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是401A，类型是热老化箱，材质是钢，温度范围是0-300（），功率是2000（W），工作室尺寸是450mm×450mm×500（mm），电源是220/50，适用范围是橡胶、塑料、电气绝缘及其它材料的热氧化试验