

零件淋雨环境测试机 淋雨试验箱

产品名称	零件淋雨环境测试机 淋雨试验箱
公司名称	东莞市长安元耀检测仪器设备经营部
价格	43000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:元耀 型号:YSRT-1728-A
公司地址	广东东莞市厦边大道61号C栋
联系电话	86 0769 86245189-804 13827256830

产品详情

淋雨试验箱用途：

本产品适用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。

本产品采用科学设计，使得该设备能够逼真的模拟滴水，淋水，溅水，喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用，使得降雨量试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。符合：ipx3 ipx4标准

型号	yrt-1728-a	yrt-1728-e(iec-529)(cns14165)			
内箱尺寸(mm)	1200 × 1200 × 1200	1200 × 1200 × 1200			
外箱尺寸(mm)	1750 × 1850 × 1300	1750 × 1850 × 1300			
水温	正常	正常			
喷水试验种	全放水量	r1	1.8	ip × 1	1 ~ 1.5mm/min (滴灌盒)

类		r2	3.2	ip × 2	3 ~ 3.5mm/min (滴灌盒)	
		s1	24.5	ip × 3	角度 ± 600 , r : 400 , 1.1l/min	
		s2	39.2	ip × 4	角度 ± 1800 , r : 400 , 1.8l/min	
	喷水口水压	r1	0.1	1, 每孔之平均水流率的水的流速=0.07l/min 2.1p × 3, 半径半径为400mm, 开孔数目16个号码或开放孔= 16, 水流总量总水流量 : 1:1升/分钟。3.1p × 4, 半径半径为400mm, 开孔数目25个号码或开放孔= 25, 水流总量总水流量 : 1:8 l /分钟。*推动管半径半径 : 200毫米, r400mm二种。 (1p × 3, 1p × 4只)		
		r2	0.3			
		s1	1			
		s2	3			
	测试平台转盘					
喷嘴旋转速度		17rpm		1rpm		
		23rpm		推动管对垂直线两侧各30°之推动一次来回约4秒在同一时间从4秒垂直摆动60°。推动管对垂直线两侧各180°之推动一次来回约12秒秋千从垂直180°, 持续12秒		
材质	内箱	sus#304				
	外箱					
附件		脚轮调节器		脚轮调节器		
电源		ac 1 220v 60/50hz 4kw				

东莞市长安元耀检测仪器设备经营部专业从事环境试验检测仪器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类可靠性环境试验设备。

产品包括：盐水喷雾试验机/高温试验机/低温试验机/高低温试验机/高低温湿热试验机./高低温交变湿热试验机/台式恒温恒湿试验机/精密干燥试验机/真空干燥箱/高低温冲击试验机/紫外光加速老化试验机/氙

灯耐气候试验机/换气式老化试验机/砂尘试验箱/淋雨试验箱/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/机械式跌落试验台/电脑控制振动台/温湿度振动三综合试验机/温度快速变化试验机。公司秉承“检测，提高”的理念，不断开发满足企业检测需求的高质量产品，全力为提高客户产品的质量服务。

“客户满意”是公司永远服务目标，完善的售后服务和质量是公司产品得以畅销的重要因素，在营销策略上更致力于为用户提供全面周到的售前售后服务，随时准备为您排忧解难，元耀科技力图实现客户利益、员工价值和社会效益的完美统一。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！”在今后的岁月里，我们将用激情和真心呵护我们的公司。在“说到，做到，做更好”的元耀精神引领下，昂首阔步走进新时代！再铸辉煌！

东莞长安元耀检测仪器设备经营部

联系人：梁思思

手机：13827256830

座机：0769-86245189-804

qq：3158203748

本产品的加工定制是是，品牌是元耀，型号是YSRT-1728-A，材质是不锈钢，温度范围是室温（ ），测量范围是电子零件航空零件科研，工作室尺寸是1200*1200*1200（mm），重量是180（kg）