

差压计 微差压计 北方华瑞

产品名称	差压计 微差压计 北方华瑞
公司名称	北京北方华瑞测控技术有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:北方华瑞 型号:4 7 5
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼817室
联系电话	13391507572 18211164624

产品详情

型号：475手持式差压计

厂家：北京北方华瑞测控技术有限公司

热线：010-88118944 88117544

[基本性能及参数]

- 手持式差压计,气体专用
- 多种量程可选
- 高精度/高稳定性
- 金属外壳
- 可测量正\负压和差压

475手持式差压计的详细资料：

475手持式差压计理想用于现场校准，hvac系统监测和问题检测，洁净室，及广泛用于其它低压气动系统。此

手持式压力计可测空气和天然气的正压、负压和差压，范围从1 in.w.c. (0.249kpa) 到150psid(10.34bar)。产品本

质安全并经过认证可用于危险位置，class 1,div.1,group a,b,c,d,t4。产品操作简单、可直接读数是工厂工程师、工业卫生学者和hvac技术人员必不可少的测试仪表。当配合皮托管使用时产品也可用作风速表，详见475-1-

fm-av工具箱。

产品规格: 应用介质: 空气和易燃，兼容的气体

精度: $\pm 0.5\%$ 满量程/15.6-25.6 (60-78) ; $\pm 1.5\%$ 满量程/0-15.6 和25.6-40 (32-60和78-104) 压力滞后: 满量程的 $\pm 0.1\%$ 温度范围: -17.8到60 (0到140) 温度补偿范围: -0到40 (32到104) 储藏温度范围: -20到80 (-4到176) 显示: 0.5英寸液晶, 3-1/2位数字 分辨率: 查表 连接: 两个倒刺连接用于1/8 (3.18mm) 或3/16 (4.76mm) 内径的管道.475-7-fm和475-8-fm特有两个压缩件

可用于1/8 (3.18mm) 外径 \times 3/16 (4.76mm) 内径的管道 认证: fm,ce。

【475手持式差压计选型表】 型号英制量程公制量程最大压力 475-000-fm

0-1.000 in.w.c. 0 \pm 250 pa 10 in.w.c. (2.5 kpa) 475-00-fm

0-4.00 in.w.c. 0 \pm 1 kpa 5 psig (35 kpa) 475-

0-fm 0-10.00 in.w.c. 0 \pm 2.49 kpa 5 psig

(35 kpa) 475-1-fm 0-19.99 in.w.c. 0 \pm 4.97 kpa

10 psig (68.9 kpa) 475-2-fm 0-40.0 in.w.c.

0 \pm 9.95 kpa 10 psig (68.9 kpa) 475-3-fm 0-199.99 i

n.w.c 0 \pm 49.7 kpa 30 psig (207 kpa) 475-4-fm

0-10.00 psid 0 \pm .689 bar 30 psig (207 bar

) 475-5-fm 0-19.99 psid 0 \pm 1.378 bar

60 psig (4 bar) 475-6-fm 0-30.0 psid

0 \pm 2.07 bar 60 psig (4 bar) 475-7-fm 0-100 psi

d 0 \pm 6.89 bar 150 psig (10 bar) 475-8-fm

0-150 psid 0 \pm 10.34 bar

150 psig (10 bar) 选件: 475-av风速工具箱包括: 475系列手持式数字压力

计, 两个静压探测针, 两个9英尺长橡胶管, 皮托管, 步进钻

头, 风速滑动图表和指示公告牌。

注: 475手持式差压计参考资料来源北方华瑞官网:

本产品的加工定制是是，品牌是北方华瑞，型号是 4 7 5