

# 300公斤防暴秤 高精度本安式防暴电子台称

产品名称	300公斤防暴秤 高精度本安式防暴电子台称
公司名称	上海雄衡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海雄衡 型号:TCS-XH-EX 类型:防爆台秤
公司地址	上海市嘉定区新成路500号2层1室
联系电话	13661782637 13818958527

## 产品详情

300公斤防暴秤 高精度本安式防暴电子台称 防爆电子秤

防爆电子称参数：防爆电子称台面标准尺寸：300mm×400mm、400mm×500mm、500mm×600mm、600mm×800mm可根据客户实际需求定做。防爆电子称标准量程：60kg、100kg、150kg、300kg、500kg、600kg、1000kg。防爆电子称防爆等级：本安型exibllct4/t5、隔爆型exiadllbt5、复合型exiallct6；防爆电子称防爆模式：本质安全型（本安型）、隔爆型、复合型。

产品型号	最大称量	最小称量	检定值e	显示值d	台面尺寸
tcs-300g-ex	300g	2g	0.1g	0.01g	∅ 116
tcs -600g- ex	600g	5g	0.2g	0.02g	∅ 116
tcs -1000g- ex	1000g	10g	0.5g	0.05g	∅ 116
tcs -3kg- ex	3kg	20g	1g	0.5g	280 ×
tcs -6kg- ex	6kg	40g	2g	1g	280 ×
tcs -15kg- ex	15kg	100g	5g	2g	280 ×
tcs -30kg- ex	30kg	200g	10g	5g	280 ×
tcs -60kg- ex	60kg	400g	20g	10g	300 ×
tcs -100kg- ex	100kg	1kg	50g	20g	300 ×
tcs -150kg- ex	150kg	1kg	50g	20g	300 ×
tcs -200kg- ex	200kg	1kg	50g	50g	450 ×
tcs -300kg- ex	300kg	2kg	100g	50g	450 ×
tcs -600kg- ex	600kg	4kg	200g	100g	600 ×
tcs -750kg ex	750kg	4kg	200g	100g	600 ×
基本功能:	双重过载保护、低压警示延时关机保护、置零、去皮、单位转换、重量累计。				
电源形式:	交流ac220v( ± 10%)、蓄电池6v/4ah ( 选配 )				
显示方式:	液晶lcd/led背光显示				
工作环境:	工作温度范围：0 ~+40 、相对湿度 85%rh				
独特功能:	零点记忆，上下限检重报警，峰值保持功能				

防爆电子称采用本安型防爆称重仪表：1、防爆等级：ex ibiict3/t5(使用防爆电池时为t3，使用本安输出电源时为t5)；2、外壳：全不锈钢，密封等级：ip67；3、精度等级：6000e；4、分辨率：显示30,000；内部2,000,000；5、灵敏度：0.3uv/d；6、显示：20mmlcd,带背光；7、供桥电压：5vdc,可以驱动6个350 传感器；8、电源：交流本安型输出电源：ac100-250v，dc9v(lp7350-s9型) 直流防爆镍氢电池组：dc7.2v/4ah；9、使用环境：-10~40 ， 90%rh。10、接口：rs232/rs485/modbus/4~20ma(选配)11、选配：rs232/485通讯接口加；选配4~20ma模拟量接口

防爆电子称特点1、防爆电子秤适用于iibt4(iict6)本产品防爆电子秤属本质安全型电器设备，适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量，整机设备(包括秤台、传感器、称重仪表)均可置于易爆危险区。2、防爆电子秤低功耗设计采用lcd显示，高阻抗称重传感器，内置防爆电池盒，直流供电，4节1号普通干电池可用200小时(高性能碱性电池可用500小时)。3、防爆电子秤功能丰富，操作简单9种用户参数、11种系统参数和48种内部参数设定，功能丰富，适用面广；键盘标定，操作使用简单方便。4、防爆电子秤状态指示，功能自检零位、去皮、稳定、电池不足和秤功能停止状态指示；自动进行功能检测，并将检查出的异常情况显示出来，提示用户正常使用，便于故障排除。5、防爆电子秤不锈钢外壳，全密封设计称重仪表采用不锈钢外壳，全密封设计，具有防尘防水防爆功能；150kg以下电子台秤采用不锈钢罩壳，外观新颖美观。

### 300公斤防暴秤 高精度本安式防暴电子台称 防爆电子秤

本产品的品牌是上海雄衡，型号是TCS-XH-EX，类型是防爆台秤，加工定制是是，测量范围是1000 (kg)，准确度是3级，秤台尺寸是400\*500 (mm)，适用范围是危险区域，分度值是10g，功能是累计,开机自动回零,其他，规格是450\*600,400\*500,600\*800mm,300\*400mm