

胜锋热销微型混凝土输送泵细石泵二次构造柱泵

产品名称	胜锋热销微型混凝土输送泵细石泵二次构造柱泵
公司名称	邢台市胜锋机械制造厂
价格	50000.00/个
规格参数	品牌:胜锋 型号:BKQ-22-11 最大理论混凝土输送量:11 (立方/h)
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付西村
联系电话	18333997795

产品详情

供应二次构造柱泵 二次构造柱泵价格 二次构造柱泵厂家

注浆泵性能特点：本产品采用液压式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆、细石混凝土等，本品具有排量大，压力高、省工省料，移动灵活等特点，是一种理想的细石砂浆输送设备

二次构造柱专用泵的优势：（1）全机械化操作，是人工浇筑混凝土的上百倍，缩短了施工工期。（2）此泵机浇筑混凝土连续性好，输送效率高，节约了劳动成本。（3）此泵机体积小，施工方便，操作简单，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。（4）此泵机配置高，质量轻，移动方便，易保养，后期维护费用低

oh-22-11(挑战1号)

工作形式 液压式

最大压力 20mpa

输送砂浆最大料径 1cm

施工量 5-6m³

灰砂比 1：3

灰浆、砂浆、石子比例 1：2：1

垂直输送距离 20m-30m

水平输送距离 60-70m

整机重量 940kg

外形尺寸(长×宽×高) 2100×800×1100mm

液压缸径 110mm

出料口直径 51mm

进料口直径 80mm

主动力 22kw

电压 380v

oh-15-12(挑战2号)

工作形式：液压

最大理论输送量：12m³/h

最大出口压力：20mpa

骨料最大粒径：20

缸径*行程：120mm

电机功率：15kw

输送管内径：80mm

外形尺寸：2300*800*1300mm

重量：990kg

最大理论输送距离：水平50m 垂直80m

oh-15-15(挑战三号)

工作形式 液压式

最大压力 20mpa

输送砂浆最大料径 1cm

施工量 8-12m³

灰砂比 1:3

灰浆、砂浆、石子比例 1:2:2

垂直输送距离 60m

水平输送距离 60-80m

整机重量 1030kg

外形尺寸（长×宽×高） 2300×800×1300mm

液压缸径 140mm

出料口直径 80mm

进料口直径 100mm

主动力 15kw

电压 380v

本产品的品牌是胜锋，型号是BKQ-22-11，最大理论混凝土输送量是11（立方/h），混凝土最大出口压力是10（Mpa）