

显微维氏硬度计 恒仪 维氏硬度计

产品名称	显微维氏硬度计 恒仪 维氏硬度计
公司名称	莱州市恒仪试验仪器有限公司
价格	21800.00/个
规格参数	品牌:恒仪 型号:HV-1000 产品类型:维氏硬度计
公司地址	山东省烟台市莱州市开发区恒通路东首
联系电话	0535-2293825 13589811388

产品详情

hv-1000型显微维氏硬度计

无主轴摩擦，精密读数测微计

主要特点：

- 无摩擦主轴结构，试验精度高
- 高精度光学测量系统，精密坐标试台
- 试验过程自动化，操作简单，无人操作误差
- 可选配ccd摄像装置及图像处理系统
- 可选配努氏压头进行努氏硬度试验
- 精度符合gb/t4340.2 iso6507-2 和美国astm e384

主要技术规格：

- 测量范围：5-3000hv
- 试验力：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807n (10、25、50、100、200、300、500、1000gf)
- 试样允许最大高度：90mm
- 压头中心至机壁距离：120mm
- 最小检测单位：0.25 μm
- 测量系统放大倍率：400x,100x
- 外形尺寸：530*290*490mm
- 电源：ac220v,50/60hz
- 重量：40kg

应用范围：

- 渗碳层、陶瓷、钢、有色金属
- 薄板、金属薄片、电镀层、微小试件
- 氮化层、渗碳层和淬火硬化层梯度测量
- 适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密测量

标准配备：

- 坐标试台：1个,细轴试台：1个,薄片试台：1个
- 大v型块：1个，小v形块：1个
- 金刚石角锥压头：1只
- 标准维氏硬度块：2块，标准显微硬度块：1块

本产品的品牌是恒仪，型号是HV-1000，产品类型是维氏硬度计，测量范围是5-3000HV，试验力是0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.8（N），允许最大高度是90mm（mm），外形尺寸是

530*290*490mm (mm) , 重量是40kg (kg) , 加工定制是是