

滚筒刮板干燥机~ 皖苏 HG

产品名称	滚筒刮板干燥机~ 皖苏 HG
公司名称	常州市皖苏干燥设备有限公司
价格	188000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:皖苏 型号:HG
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇横沟村
联系电话	86-051988901898/88906516 15961177353

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	皖苏
型号	hg	适用物料	多种可用
滚筒类型	单滚筒、双滚筒、其他	应用领域	hg系列滚筒刮板干燥机广泛用于食品、化工、医药等行业粘性、膏糊状物料制片、干燥等工序。
处理量	100-2000 (kg/h)	初水	不等 (%)
终水	不等 (%)	产量	40-600 (kg/h)
外形尺寸	不等 (m)	重量	不等 (kg)

hg系列滚筒（单滚筒、双滚筒）刮板转干燥机

方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10-300秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空器中，则可在减压条件下运行。干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持20-70kg·h²o/m²·h的蒸发强。应用：

hg系列滚筒刮板干燥机广泛用于食品、化工、医药等行业粘性、膏糊状物料制片、干燥等工序。

技术参数表：

规格	滚筒尺寸 (mm)	有效加热 面积 (m ²)	干燥能力 (kg/h)	蒸汽耗量 (kg/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
hg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	1.1	1700 × 800 × 1500	850
hg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	2.05	2100 × 1000 × 1800	1210
hg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	3.75	2500 × 1100 × 1980	1700
hg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	4.75	2700 × 1300 × 2250	2100
hg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	4.75	2800 × 1500 × 2450	2650
hg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	6.25	3150 × 1700 × 2800	3220
hg-1600	1600 × 1800	6.79	270-400	675-1000	6.25	3350 × 1900 × 3150	4350
hg-1800	1800 × 2000	8.48	330-500	825-1250	8.6	3600 × 2050 × 3500	5100
hg-1800a	1800 × 2000	10.60	420-630	1050-1575	8.6	4100 × 2050 × 3500	6150

本产品的加工定制是是，品牌是皖苏，型号是HG，适用物料是片状，滚筒类型是单滚筒，应用领域是制药，化工，处理量是10-1000（kg/h），初水是不等（%），终水是不等（%），产量是40-600（kg/h），外形尺寸是2100×1000×1800（m），重量是1210（kg）