

# 红油压力计 塑料压力计 A1压表计

产品名称	红油压力计 塑料压力计 A1压表计
公司名称	广州拓德自动化仪表科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:拓德 型号:TD701
公司地址	广州市花都区狮岭镇西头村姚屋经济社14号
联系电话	13622200956

## 产品详情

压差计;红油压力计,塑料压力计,

a1型塑料注模压力计采用倾斜/垂直结构和低挥发红油。在提供较大量程的同时，可以在低量程读数时使分辨率和读数精度更高。a1可以测量正压，负压和差压。构造a1压力计价格经济、结构紧凑，由牢固的白色模制聚苯乙烯外壳、指示管和流体套管、模制abs调节钮、零点调节活塞，以及防漏的"o"形密封环组成。a1所带的溢流槽可以缓解中等过压。铝制面板上有印有刻度，并三种计量单位可选。规格精度： $\pm 3\%$ 满刻度最大工作温度：140 ° f ( 60 ° c ) 最大内部工作压力：10 psi (70 kpa)安装a1压力计可以用提供的两个螺钉装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满，将液体刻度调整至零，再接上引压管，压力计就可以开始使用了。附件每台a1压力计配有两个可与1/8"管道或金属薄板方管相配的管接头、两个安装螺钉、3/4盎司瓶装红色指示液、使用说明书，及8英尺长的柔性塑料引压管。产品选型每台a1压力计配有两个可与1/8"

管道或金属薄板方管相配的管接头、两个安装螺钉、3/4盎司瓶装红色指示液、使用说明书，及8英尺长的柔性塑料引压管。a1压力计可以用提供的两个螺钉装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满，将液体刻度调整至零，再接上引压管，压力计就可以开始使用了。sailsors型号量程所用液体a1-3 in w.c 0-3 in w.c. 密度为.826 s.g 的低挥发红油a1-80 mm w.c. 0-80 mm w.c 密度为.826 s.g 的低挥发红油a1-700pa 10-0-700 pa 密度为.826 s.g 的低挥发红油

大量现货感应 广东省内免费送货上门，货到付款欢迎来电咨询020-81806576，

本产品的加工定制是是，品牌是拓德，型号是TD701，类型是U型压力计，测量范围是-10-700Pa ( kPa )，适用范围是液体压力计