小心液压油过滤机 多用途离心式滤油机

产品名称	小心液压油过滤机 多用途离心式滤油机
公司名称	郑州博蓝机械设备有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	郑州市中原区桐柏南路234号5号楼14层1402室
联系电话	15838366794 18537195994

产品详情

离心式滤油机是利用其离心头的高速旋转，使污染程度不同的润滑油中油、水、杂质受到不同的离心力的作用而迅速分离。离心式滤油机是利用离心原理在电机高速转动实现不同物质分层的原理。离心式滤油机在过滤的时候，滤渣会附着在内筒的筒壁上，油在最内层，在电机停止运转的时候，油会先流出。

离心式滤油机使用说明：

1、合上电源当电机运转正常时，把搅拌好的毛油倒进漏油斗内，再运转30秒，把电源断开、转鼓停止旋转后纯净油自动从油管流出。

2、不同原料，毛油可把转鼓旋转时间调长或缩短。

3、清理油渣前必须转鼓旋转停稳后再清理油渣。

4、原料、毛油渣净度不一样，清理油渣可多清一到二次。

5、本机装有刹车装置，当电源断开后，转鼓旋转时不能一下刹停稳，需调整刹车杆缓慢刹车，否则油逆反回不清。

6、清理油渣时先把外桶上盖三条螺栓卸开拿出，提开上盖，在把内桶上盖三条螺栓卸开拿出，提开盖，用铲子清理桶内壁油渣。

7、用一段时间，把内桶中心分油尼龙盘螺栓卸开然后手提内桶口向上拉，内桶提出后，清理外桶内底溢流细渣、再把内桶装上。

8、特别注意清理油渣后，必须把里外桶盖装上，上好螺栓，否则不能开动油机。

技术参数：

大口径50-a型	1.5kw	皮带传动	1800转/分	φ430mm	不启盖清渣	40-50斤/次
大口径50-b型（镀铬）	1.5kw	皮带传动	1800转/分	φ430mm	不启盖清渣	40-50斤/次
大口径60-a型	2.2kw	皮带启动	1800转/分	φ500mm	不启盖清渣	70-90斤/次
大口径80型	3kw	皮带传动	1800转/分	φ700mm	不启盖清渣	80-160斤/次

售前：

1）.根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器

2）.根据客户的特殊需求定制相应产品

3）.公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案

售后：

1）.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试

2）.公司长年供应机器易损件

3）.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。

我们不只是卖给您一套设备，更是您的建厂致富的好帮手！ 欢迎垂询：0371-56605210 18537195994 qq：80916421 微信：18537195994 欢迎来厂参观考察！

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是润滑油，滤料类型是锰砂，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是博蓝，型号是60，额定流量是5（m3/h），工作压力是20（Mpa），工作噪声是30（dB），进出口管径是200（mm），破乳化值是2（min），清洁度是4（NAS），外形尺寸是800*600*1200（mm），有效过滤面积是120（㎠），整机功率是2.2（kw），产品类型是全新，适用范围是石油,食品