

过滤机 酒过滤器 硅藻土过滤器

产品名称	过滤机 酒过滤器 硅藻土过滤器
公司名称	温州市龙湾永兴明华食品机械经营部
价格	6800.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 适用对象:化学药品
公司地址	浙江 温州市龙湾区 永兴街道兴工路45号
联系电话	057786993807 15355911209

产品详情

该机已在白酒、果酒、低度酒、黄酒、药酒、葡萄酒和水处理等行业广泛应用。过滤澄清度可达99.8%，操作得法、甚至可滤除大肠杆菌。能滤除1-0.1微米以下的微粒（包括微生物）。

本设备由壳体、中间轴、过滤板、过滤网、导杆、气阀、玻璃视镜、胶轮等件组成，所有液体接触的机件，均采用不锈钢材料制成，壳体分为多节、单节、节间用橡胶密封圈密封，便于拆卸清洗。采用硅藻土过滤器，比陈旧棉饼过滤器有明显的优势：能源可节约92%酒损失减少90%设备成本节约2/3生产工人减少3/4使用硅藻土过滤后的酒和饮料，风味不变，无毒、无悬浮物、沉淀物、澄清透明、滤清度高、占地面积小、轻巧灵活、移动方便。

型号	外形尺寸 (mm)	过滤面积 (m ²)	滤片数 (张)	阀门口径	理论流量以白酒为单位 (t/h)	工作压力 (mpa)	需配泵型号 (价格另加)
dh-a	2450 × 750 × 850	15.9	38	dg32	13-15	0.3	dh 20
dh-b	1950 × 750 × 850	8.5	20	dg32	8-10	0.3	dh 20
dh-a	2350 × 680 × 800	9.8	38	dg32	9-12	0.3	dh 20
dh-	1840 × 680 × 800	5.1	20	dg32	6-8	0.3	dh 20
dh-	1700 × 600 × 750	3.4	20	dg32	3-5	0.3	dh10-25
dh-	1600 × 600 × 750	2.5	15	dg32	2-4	0.3	dh5-25
dh250	1100 × 350 × 450	2.2	20	dg32	1-3	0.3	dh3-20
dh220	950 × 300 × 420	1.1	15	dg32	0.5-2	0.3	dh3-20

本产品的原理是吸附法，用途是油除杂质，适用对象是化学药品，样式是厢式，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是硅藻土，适

用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,食品,化工,制药,过滤精度是1Um (um),工作压力是0.15~0.5mpa (MPa),工作温度是0~160度 (),有效过滤面积是5,1平方,适用粘度是流体类 (pas),外形尺寸是国标 (m),设备重量是国标 (Kg),产品类型是全新,规格是400型