过滤机 酒过滤器 硅藻土过滤器

产品名称	过滤机 酒过滤器 硅藻土过滤器			
公司名称	温州市龙湾永兴明华食品机械经营部			
价格	6800.00/个			
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 适用对象:化学药品			
公司地址	浙江 温州市龙湾区 永兴街道兴工路45号			
联系电话	057786993807 15355911209			

产品详情

该机已在白酒、果酒、低度酒、黄酒、药酒、葡萄酒和水处理等行业广泛应用。过滤澄清度可达99.8%, 操作得法、甚至可滤除大肠杆菌。能滤除1-0.1微米以下的微粒(包括微生物)。

本设备由壳体、中间轴、过滤板、过滤网、导杆、气阀、玻璃视镜、胶轮等件组成,所有液体接触的机件,均采用不锈钢材料制成,壳体分为多节、单节、节间用橡胶密封圈密封,便于拆卸清洗。采用硅藻土过滤机,比陈旧棉饼过滤机由明显的优势:能源可节约92%酒损失减少90%设备成本节约2/3生产工人减少3/4使用硅藻土过滤后的酒和饮料,风味不变,无毒、无悬浮物、沉淀物、澄清透明、滤清度高、占地面积小、轻巧灵活、移动方便。

型号	外形尺寸(mm)	过滤	滤片数	阀门	理论流量以白酒 为单位(t/h)	工作	需配泵型号(价格另加)
		面积(m²	(张)	口径		压力(mp	
)				a)	
dh-a	$2450 \times 750 \times 850$	15.9	38	dg32	13-15	0.3	dh 20
dh-b	1950 × 750 × 850	8.5	20	dg32	8-10	0.3	dh 20
dh-a	2350 × 680 × 800	9.8	38	dg32	9-12	0.3	dh 20
dh-	1840 × 680 × 800	5.1	20	dg32	6-8	0.3	dh 20
dh-	1700 × 600 × 750	3.4	20	dg32	3-5	0.3	dh10-25
dh-	1600 × 600 × 750	2.5	15	dg32	2-4	0.3	dh5-25
dh250	1100 × 350 × 450	2.2	20	dg32	1-3	0.3	dh3-20
dh220	$950 \times 300 \times 420$	1.1	15	dg32	0.5-2	0.3	dh3-20

本产品的原理是吸附法,用途是油除杂质,适用对象是化学药品,样式是厢式,适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,性能是精密过滤,高效过滤,滤料类型是硅藻土,适

用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,食品,化工,制药,过滤精度是1Um(um),工作压力是0.15~0.5mpa(MPa),工作温度是0~160度(),有效过滤面积是5,1平方,适用粘度是流体类(pas),外形尺寸是国标(m),设备重量是国标(Kg),产品类型是全新,规格是400型