

离心式滤油机 油渣分离机

产品名称	离心式滤油机 油渣分离机
公司名称	郑州优旺机械设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	河南 郑州市中原区 须水工业园区
联系电话	13592678121

产品详情

离心式滤油机适用范围：

离心式滤油机（又称离心式过滤机）是我们厂主导研发，通过我厂科技人员精心设计，符合国家安全标准的最先进的油品过滤设备。我厂生产的离心式滤油机设计是从榨油者实用角度研发，反复经过用户使用实践证明这是款最实用、效果最好、操作最简单、清理更方便的油坊首选郑州振航滤油机设备。适合过滤：菜籽油、花生油、芝麻油、大豆油、葵花油、茶籽油、胡麻油、棉籽油、桐籽油、玉米胚芽油、核桃油、食用油等。

离心式滤油机原理：

该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓的离心力使渣子和油分离开，达到液固分离。当转鼓在停止旋转时净油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时在火上做实验，炸油条，炒菜，不起沫，不溢锅，可达到国家二级标准。过去我们已经使用过的过滤设备如：真空滤油机、离心式过滤机，真空过滤机都叫有介质过滤（介质是指滤布、滤网），因介质滤布的目数高低不同，过滤过程中大渣子被过滤掉了，细小的微粒穿过网孔流到油液里，这就是过去这些过滤设备的效果是相对解决油质问题，在操作方面，毛油里边的油胶质把网孔给堵上以后就要反复拆启更换滤布，清洗滤布和后期耗件。

离心式滤油机技术参数：

型号	动力	传动方式	转速	转鼓直径	清渣方式	产量
syz-50-1.5-2	1.5kw	柔性传动	1800转/分	430mm	不启盖清渣	40-50斤/次

syz-60-1.5-2	1.5kw	柔性传动	1800转/分	460mm	不启盖清渣	50-60斤/次
syz-80-2.2-2	2.2kw	柔性传动	1800转/分	510mm	不启盖清渣	70-80斤/次
syz-60-4-2	4kw	硬性传动	1440转/分	460mm	不启盖清渣	50-60斤/次
syz-80-4-2	4kw	硬性传动	1440转/分	510mm	不启盖清渣	70-80斤/次

离心式滤油机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.

离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

本产品的原理是离心式过滤法,样式是立式,适用对象是食用油,滤料类型是无纺布,性能是精密过滤,高效过滤,品牌是优旺,型号是syz,额定流量是340(m³/h),工作压力是200(mpa),工作噪声是40(db),进出口管径是150(mm),破乳化值是0.35(min),清洁度是0(nas),外形尺寸是见说明(mm),整机功率是1.5(kw),产品类型是全新,适用范围是化工,食品,规格是50