

远洋不锈钢洗米机 豆子芝麻清洗机

产品名称	远洋不锈钢洗米机 豆子芝麻清洗机
公司名称	邹平县远洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:远洋 型号:YXM500
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇段桥村
联系电话	15965418188 18954319693

产品详情

yxm—500型洗米机是我厂根据市场反馈信息开发研制的新产品，是大米等颗粒粮食淘洗的理性设备，主要用于食堂、快餐部，食品加工厂等企事业单位对大米等颗粒粮食的淘洗。

1.2特点

该机设计科学合理，结构紧凑，能连续快速淘洗，在淘洗过程中，大米与石块、泥块、糠皮、米虫等杂物能同时分别从不同的出口高速排除。具有效率高、操作方便、省工、省力、省水的显著特点；该机不但能淘洗大米，同时也是淘洗赤豆、绿豆等颗粒状粮食的理想设备。

2结构特征与工作原理

2.1主要结构

2.1.1本机主要有机架、砂石分离器、浮物分离器、米斗、节水器及管路组合等结构组成。

2.1.2该机采用优质不锈钢材料制作，保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害，符合食品卫生要求。

2.2工作原理

首先接通水源后，启动电源，调整好排石压力，把大米放入盛米斗内，经过分离器组合，在水不同压力的作用下，石块、泥块等硬性杂质从砂石分离器中排出；糠皮、米虫等杂物从浮物分离器中排出；洗净的大米经出米管落入接米筐内，完成大米的淘洗工作。（连续工作）

2.2水路系统

3技术参数

a) 淘洗能力：500kg/h

b) 排石率： 95%

c) 管道泵：25sg6.5—30 $q=6.5$ 立方米/h 扬程=30m $n=1.5$ kw

d) 额定电压：380v 3~

e) 额定频率：50hz

f) 工作水压：0.23—0.28mpa

g) 排石水压：0.08—0.10 mpa

h) 排石管直径： 11mm

i) 耗水量：0.0065立方米/kg

j) 防水等级：ipx1

4尺寸、重量

4.1外形尺寸：1100*1000*820mm

4.2机器重量：88kg

5安装、调试

5.1将机器放置在水平地面上，确保机器运行平稳。节水器上的三通管与水泵进水口用活结连接好，三通管进水口与自来水管用橡胶管连接。

5.2检查电源电压与本机使用电压是否项符合。将电源软线伸长，把带有接地符号的黄绿线芯可靠接地，把其余三条线芯（配置单相电机是为两条）分别接到开关断开时的引出线端子上。为安全起见，电源开关采用空气开关。

6使用、操作

6.1先打开水源阀门，使控制阀手柄在球阀工作位置，将排污管挂起来，节水器充满水时，合上电源开关；正常时的工作水压0.23—0.28mpa，排石压力0.08—0.10 mpa。

6.2把盛米筐放在节水器上，浮物筛、砂石筛分别放好，合上电源开关，出米管对准盛米斗，等浮物分离器中的水充满外溢时，转动出米管对准盛米筐，把米倒入盛米斗。洗米机连续工作，将砂石分离后从排水管排除，米糠等漂浮物自动流入浮物筛，颗粒粮食从排米管流入排米筐。

6.3关机时先把控制阀手柄转向污物排放位置，放下排污管清除机内积水积物后，关水关电。

注：连续工作时或管路内有米时不可开机；开机时节水器盛水下降不可低于1/2高度，如低于时用清水直接灌入节水器即可。

本产品的加工定制是是，品牌是远洋，型号是YXM500，产品名称是洗米机，产品用途是饭店酒店，适用范围是中餐店设备，营销是促销，规格是1100*1000*820mm