# 曲柄开口凸轮开口多臂开口喷水织机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 曲柄开口凸轮开口多臂开口喷水织机 |
| 公司名称 | 青岛坤增机械有限公司 |
| 价格 | 40000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>型号:KJW系列<br>功率:2.2/2.8/3.0/3.75/4.5/5.5kw |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区王台镇崖逄村 |
| 联系电话 | 13589213567 |

# 产品详情

产品介绍

产品描述

kjw851机型是专业改进创新的机型，从送经、开口、卷取、传动系统到整机稳固性都加以全面改进优化，具有高速稳定连续运转能力，对织造轻薄及中密度织物更具有良好表现，产品适应范围宽广。本机型可选配电子储纬、凸轮开口装置、多臂开口置。

?产品技术参数

| 项目 | | 曲柄平开口 | 凸轮开口 | 多臂开口 |
|---|---|---|---|---|
| 织机幅宽规格（cm） | | 150/170/190/210/230/240/260/280/320/360 | | |
| 有效工作幅宽 | | 最大为标准幅宽（可调范围自标准幅宽缩减50-80cm） | | |
| 入纬选择 | | 单喷：单泵单喷 | | |
| | | 双喷：双喷单泵，双喷双泵供选择 | | |
| 传动 | 起动 | 超起动电机瞬间驱动 | | |
| | 电机功率 | 2.2/2.8/3.0/3.75/4.5/5.5kw | | |
| | 刹车 | 电磁离合器刹车 | | |
| 打纬 | 打纬装置 | 曲轴驱动打纬多筘脚打纬装置 | | |
| | 打纬动程 | 66mm 76mm 86mm 96mm | | |
| 纬入 | 水泵 | 弹簧施压活塞式水泵 | | |
| | 喷嘴 | 间隙可调环形喷嘴（不锈钢或陶瓷针可选择） | | |
| | 测长及储纬装置 | 机械传动鼓轮测长（纬入自动循环） | | |
| | | 电子储纬 | | |
| | 探纬器 | 机械探纬光电感应式探纬 | | |
| 开口 | 平机 | 曲柄提综标准4片综框（可加至6片） | | |
| | 凸轮开口 | 最多10片 | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 多臂开口 | 最多16片 |
| 送经 | 送经方式 | 全自动机械消极式连续送经装置 |
| | 经盘大小 | 800mm标准型 |
| 卷取 | 卷取方式 | 机械式卷取装置（标准型） |
| | 最大卷布直径 | 600mm（凸轮、多臂开口）520mm(曲柄开口) |
| 剪纬 | | 机械式剪刀装置 |
| 润滑系统 | | 主传动为油浴方式，集中自动加油 |
| 纬密 | | 短纤5.83-233.24　长丝：2.2-135 |
| 布边形式 | | 行星齿轮绞边方式 |

图片展示

本产品的加工定制是是，型号是KJW系列，功率是2.2/2.8/3.0/3.75/4.5/5.5kw，品牌是坤增，速度是设计最高转速1000RPM（实际转速根据织物规格确定），种类是喷水织机，电压是380，开口机构是曲柄平开口、凸轮开口、多臂开口，入纬率是最大2280米/分，适用纤维是疏水性纤维，纬度范围是5-60根/厘米