

# 日本欧姆龙光电传感器ZX0-LD600A61

产品名称	日本欧姆龙光电传感器ZX0-LD600A61
公司名称	深圳市瑞电科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Omron/欧姆龙 型号:ZX0-LD600A61
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5
联系电话	18926562465 18926562405

## 产品详情

形式npn出力形zx0-lD50a61 形zx0-lD50a66形zx0-lD100a61形zx0-lD100a66形zx0-lD300a61形zx0-lD300a66形zx0-lD600a61形zx0-lD600a66

pnp出力形zx0-lD50a81 形zx0-lD50a86形zx0-lD100a81形zx0-lD100a86形zx0-lD300a81形zx0-lD300a86形zx0-lD600a81形zx0-lD600a86  
 検出距離d600a86 50 ± 10mm 100 ± 35mm

標準検出段差 \* 1周囲温度 10 ~ 40

0.2mm

周囲温度 -10 ~ +55

0.5mm

光源 (発光波長) 可視光半導体レーザー (

スポット径 (参考値) (検出距離中心にて規定) \* 3

0.17mm

電源電圧 dc10 ~ 30v (リップル (p-p) 10%含む)

消費電力 2,500mw以下 (24v時105ma以下 12v時50ma以下)

制御出力 負荷電源電圧 dc30v以下、  
10 ~ 100ma : 2v以下)

モニタ出力 電流出力 : 4 ~ 10ma  
最大負荷抵抗

機能 スマート  
ヨットタ  
設定初期

表示灯 デジタル表示（赤色）、出力表示灯（out1、out2）（橙色）、ゼロリセット表示灯（橙色）、メニュー表示灯（橙色）、レーザ点灯表示灯（緑色）、スマートチューニング表示灯（青色）

応答時間判定出力 最速（shs）モード：1.5ms、中高速（vhs）モード：3ms、高速（hs）モード：10ms  
標準（stdn）モード：50ms

レーザoff入力 200ms以下

ゼロリセット入力 200ms以下

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ: 7,500lx以下

周囲温度範囲 動作時: -10 ~ +55℃、保  
周囲湿度範囲 動作時??保

耐電圧 ac1,000v 50/60hz 1min

振動（耐久） 10 ~ 55hz 複振幅1.5mm x、y、z各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s<sup>2</sup> x、y、z各方向 3回

保護構造 \*4 iec規格 ip67

接続方式 \*5 コード引き出しタイプ（標準コード長 2m）、コ

質量（梱包状態/ 本体のみ）コード引き出しタイプ（2m） 約240g/約180g

コード引き出しタイプ（5m） 約450g/約330g

コネクタ中継タイプ（0.5m） 約170g/約110g

材質 ケース??カバー: ポリブチレンテレフタレート、光学窓: ガラス、ケーブル  
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル（英字）、fda証明ラベル

本产品的加工定制是否，品牌是Omron/欧姆龙，型号是ZX0-LD600A61，种类是激光传感器，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是10（%F.S.），迟滞是60（%F.S.），重复性是100（%F.S.），灵敏度是90，漂移是10，分辨率是2000