

正泰电磁阀N4V210-08使用压力0.15-0.8MPa

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 正泰电磁阀N4V210-08使用压力0.15-0.8MPa |
| 公司名称 | 乐清市宣鸿电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 种类:电磁阀 电流特性:交流 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇高四村 |
| 联系电话 | 86-057727861827 13616627108 |

产品详情

n4v200系列电磁阀

符合标准jb 6378-92 动作方式：内部先导式 位置数：五口二位、五口三位
工作温度范围：- 5 ~ 60 润滑：不需要 使用压力范围：0.15 ~ 0.8mpa
最大耐压力：1.2mpa 耗电量：ac：3.5va dc2.5w 保护等级：ip65（din40050）
接电型式：端子式 最高动作频率：每秒五次（五口二位）、
每秒三次（五口三位） 绝缘性：f级
电压范围：- 15% ~ + 10% 最短励磁时间：0.05秒

本产品的加工定制是否，种类是电磁阀，电流特性是交流，品牌是CHNT/正泰，型号是N4V210-08，用途是电磁阀，规格尺寸是25（mm），初吸力是15（N），工作电压是N4V210-08220V,N4V210-06220V（V）