

# LCD设备 显影机、显影线、LCD设备配件、玻璃切割机

产品名称	LCD设备 显影机、显影线、LCD设备配件、玻璃切割机
公司名称	张家港苏福精密机械有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sufu 型号:sfxd20
公司地址	江苏 张家港市 经济开发区
联系电话	051258913121 13962205237

## 产品详情

为方便您准确快速获知产品信息，请致电13962205237 咨询 谢谢！

### 影机技术参数

1. 总体规格 总外围尺寸:(长×宽×高)6160×2500×1200mm 输送方向:根据生产线排布决定流向  
工件尺寸:(max) 14"×16" 工件厚度:0.1~1.1mm 输送速度:2.5米/分钟 生产速度:0.4~4米/分钟  
(可调) 输送面高度:900mm 输送支间距:80mm 内腔有效宽度550mm 传动结构:  
采用45度螺旋斜齿轮作传动,保证运行的平稳,耐磨,整机斜齿轮采用浸水式润滑 纯水用量:  
20l/min 纯水水压要求:最少要有1公斤/平方厘米的水压 机身用料:机身为国产象牙色聚氯乙烯(u-pvc)  
输送方式:单轨道输送方式,轨道宽550mm 输送结构:  
主传动轴为 16sus304不锈钢支,输送轴为 10sus304配穿pps轮,轨道两端装有pp导向轴承. 补水功能  
每个水缸均设有手动补水功能,方便清洗及水缸补水. 设计特点:双层可拆式密封隔离系统:设备的生产空间  
和传动空间被完全隔离,令传动可能产生的粉尘不会污染生产区域,分隔系统采用2层可拆式系统构成,方便  
清洗及特殊用途,生产区域的生产温度不会影响外机身板,生产区域两边都设有抽气,保证纯净的生产环境.  
风刀阻气功能:在碱洗段前后均设有风阻段防止碱气泄漏,保证生产环境不受污染. 材料使用特点:  
传动齿轮使用pvdf材料齿轮,从动齿轮为进口pe材料,机身为国产u-pvc板,机架为不锈钢方通材料 组合式设计:  
设备为组合式设计,方便装拆,以便日后工艺变化增减功能. 地脚可调,容许设备的水平高度有50mm的调  
整,方便客户配套其他机组使用. 外置式倾斜液缸 外置液缸在设备外部,方便进行清洗,管道为可折式设计,  
可以进行定期拆换清洗,液缸底部采用微倾斜5度设计及底部排水,  
保证液体完全排出缸外,不会积留药液. 易折式喷咀设计:  
喷咀采用易折式喷咀,极易拆除进行清洗,保障生产效率.  
低水位报警:设有低液位停机保护功能,以避免液泵因空载而受损. 液缸超温保护:装有加热管的液缸内  
设有温度上限保护装置(上限设定不能超过50度),当机内液体温度等于或超过时,加热系统自动停止  
运行.

本产品的加工定制是是，品牌是sufu，型号是sfxd20，形式是电动，电源电压是220-440（V），送料形式是网带，脚长是10..（mm），加工量是\*\*\*，外形尺寸是10\*\*\*\*（mm），重量是10\*\*\*（kg）