

EECEN0F204RK 0.2uF的-

产品名称	EECEN0F204RK 0.2uF的-
公司名称	深圳市福田区连锋电子商行
价格	1.00/个
规格参数	品牌:Panasonic/松下 型号:EECEN0F204RK 介质材料:法拉(超级)
公司地址	广东深圳市福田区中航路都会电子城1A059
联系电话	86 0755 23606842 18118754009

产品详情

部分优势产品

数字晶体管: dta/dtc114 系列 例如: dta114ee / dtc114ee

dta/dtc144系列 例如: dta144ee /
dtc144ee

dta/dtc143系列 例如: dta143ek /
dtc143ek

dta/dtc123系列 例如: dta123ju /
dtc123ju

齐纳稳压二极管: edz te61 0603 系列 例如: edzte61 5.1b 0603 5.1v

udz te-17 0805系列 例如: udzste-17 5.1b 0805 5.1v

rlz te-11 1206 系列 例如: rlzte-11 5.1b 1206 5.1v

普通三极管: 2sa/2sc系列 例如: 2sa1774 / 2sc4617

2sa1576 / 2sc4081

2sa1037 / 2sc2412

2sa1162 / 2sc2712 toshiba

2sa812 / 2sc1623 renesas

3906 3904 /
品牌nxp , on , cj , lrc, kec

2907 2222 /
品牌nxp , on , cj , lrc, kec

bav99/ bav70 品牌nxp , on ,
cj , lrc, kec

bc817系列/bc807系列品牌nxp , on , cj , lrc, kec

bc847系列/bc857系列品牌nxp , on , cj , lrc, kec

bat54 a / b / c.. 品牌nxp , on , cj
, lrc

肖特基二极管: 0402系列 例如: rb521g-30 / rb520g-30

0603系列 例如: rb521s-30 / rb520s-30

sdm20u40 / sdm20u30

1ps79sb31 / 1ps79sb30

1n5819 s4

0805系列 例如:
rb551v-30 / rb751v-40

1n5819 s4

1206系列 例如:
rb160m-30 -40 -60

mbr0520 0530 0540

1n5819 s4

do-214ac既sma系列 例如: 1n5819 ss14 1n5822 ss24

mbrs130 mbrs140

开关二极管: 1n4148 0603 / 0805 / 1206 / II34圆柱玻璃封

1ss355

场效应管: sot523封装系列 例如:2sk3019 / rte002p02 / rse002p03

sot323封装系列 例如: 2sk3018 /
rju003n03 / rtu002p02

sot23 封装系列 例如: rtr040n03
/ rtr030p03 / 2n7002..

sot89 封装系列 例如: 2sk3065 /
2sk1588

大功率三极管: sot89 封装系列 例如: 2sb1132 / 2sd1664电流1a

2sb126- / 2sd1898电流1a

2sb1188 / 2sd1766电流2a

2sb1424 / 2sd2150电流2a

2sa1797 / 2sc4672电流3a

b772 / d882 电流3a

电源ictorex稳压xc62fp/xc6206p边脚接地

系列5v 4v 4.5v 3.3v 3v 2.7v 1.8v

例如:xc62fp3002pr sot89 / xc62fp3002mr sot23-3

xc6206p302pr sot89 / xc6206p302mr
sot23-3

xc6201p中间脚接地

系列5v 4v 4.5v 3.3v 3v 2.7v 1.8v

例如: xc6201p302pr sot89

xc6201p302mr sot23

kec稳压kia78l

系列5v , 6v , 7v , 8v , 9v , 10v , 12v , 15v , 18v , 20v ...

例如: kia78l05 , kia78l08 , kia78l15...

高频管 2sc4226 r24 / r25

2sc3356 r24 / r25

2sc3357 re / rf

本产品的品牌是Panasonic/松下，型号是EECEN0F204RK，介质材料是法拉(超级)，应用范围是低压，外形是圆片形，功率特性是大功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 30 （%），耐压值是5.5（V），标称容量是0.2F（uF），损耗是0，额定电压是3.3（V），温度系数是60