

FP-WA170中央空调卧式暗装两管制风机盘管-

产品名称	FP-WA170中央空调卧式暗装两管制风机盘管-
公司名称	武城县鲁权屯镇润强玻璃钢加工处
价格	700.00/个
规格参数	类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-WA170中央空调卧式暗装两管制风机盘管 品牌:蕴强
公司地址	山东武城县鲁权屯工业园
联系电话	086-05346356326 13869214921

产品详情

风机盘管性能及的特点：

特点一：性能表中的数据是由国家空调检测中心检测获得特点二：本公司生产的风机盘管性价比国内最高

性能型号			tyfp-200	tyfp-300	tyfp-400	tyfp-500	tyfp-600	tyfp-800	tyfp-1000	tyfp-1200
风量	标准型	高	380	555	705	873	1033	1390	1780	2100
		中	270	448	590	669	834	1020	1275	1530
		低	195	356	430	533	612	680	850	1020
	高静压	高	470	650	840	940	1150	1600	2200	2652
		中	310	400	600	620	800	1000	1170	1490
		低	200	300	400	430	490	670	780	954
冷量	高	1890	2742	3780	4719	5717	7640	9430	11360	
	中	1682	2645	3457	4117	5085	6800	8393	10110	
	低	1430	2165	3065	3631	4255	5780	7134	8593	
热量	高	3420	4553	6113	7530	9058	11760	14730	17450	
	中	2961	3945	5080	6154	7650	9996	12520	13960	
	低	2368	3283	4250	5185	5996	7997	10016	11083	
风机			全金属、离心式、前曲叶片							
电机	形式		永久式电容电动机							
	电源		单相交流220v/50hz							
	输入功率	普通型	39	54	62	75	92	125	152	189
高静压		44	59	72	85	104	147	174	212	
换热器			紫铜发卡式大弯管、双曲波纹亲水铝翅片、集束机械涨管							
噪音db	低静压型	高	28	29.5	33	38	41	39	42	44
		中	22	23.3	27	30	35	32	36	38
		低	17	18.2	23	24	26	26	27	30

水量 kg/h		400	500	650	850	1150	1450	1680		2020	
净重kg	tyfp-lm	29	35	46	50	56	65	70		75	
	tyfp-la	22	26	37	43	49	55	60		65	
	tyfp-wm	27	30	35	41	53	60	70		78	
	tyfp-wa	21	23	25	27	31	46	49		57	
	tyfp-k2	/	27	30	35	38	42	44		/	
	tyfp-k4	/	29	32	37	41	44	45		/	
	工作压力	1.6mpa									
	阻力kpa	5	8	14	18	25	30	35		40	
配管尺寸	进水	rc3/4内螺纹 (gm1/2")									
	出水	rc3/4内螺纹 (gm1/2")									
	冷凝水	rc3/4内螺纹 (gm1/2")									

本产品的类型是卧式暗装风机盘管，型号是FP-WA170中央空调卧式暗装两管制风机盘管，品牌是蕴强，电流是2（A），电压是220（V），功率是25（w），风量是350，适用风机是离心风机，额定供冷量是50，额定供热量是50