

# 万濠VMS-4030G影像仪/二次元影像测量仪/投影仪/

产品名称	万濠VMS-4030G影像仪/二次元影像测量仪/投影仪/
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	39300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万濠 型号:VMS-4030G
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

## 产品详情

商品描述：

### g型(标准型)影像仪系列

#### 产品用途

该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

#### 产品特点

仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件m2d/qim3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要配打印机和不同的测量与瞄准系统。

#### 技术规格参数

	仪器型号	vms-1510g	vms-2010g	vms-2515g	vms-3020g	vms-4030g
工作台	金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	仪器重量 (kg)	100	110	120	140	240
	外型尺寸长x宽x高(mm)	540x560x850		760x600x900		970x670x940
	z轴升降行程	150 mm				
	x、y、z数显解析度：	0.5 μm				
		工作距离：108mm				
		x、y坐标示值误差：(3+l/75) μm (l为被测长度，单位：mm)				
		摄像机：彩色1/3" ccd摄像机视频倍率：33-195x变倍物镜倍率：0.7x-4.5x				

物方视场：8.1-1.3mm（物方视场为对角线的长度）

表面光源与透射光源均用led，亮度可调

影像系统

电源 180v (ac) -260v (ac) 50hz

功率  
50w (不包含电脑)

测量与瞄准系统	订货号	vm s-f/ (选)	vms-f/ (选)	vm s-f/ (选)
	规格	基本型	快捷型	增强型
	配置说明	十字线产生器 dc3000/dc5000 (二选一)  微型 打印机 (选购)	m2d/qim3008软件  usb-302  客户自备电脑	m2d/qim3008软件 标准球  m3d-mb软件 usb-303  电脑  renishaw简易测头 17" 显示器

仪器配件

仪器配件	1x镜筒(标配)		0.5镜筒(选配)		工作距离(mm)
	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
变倍镜头					
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(m m)	
0.5x(选)	16.5x~97.5x	16.2~2.6	8.3x~48.5x	32.4~5.2	189
标配	33x~195x	8.1~1.3	16.5x~97.5x	16.2~2.6	108
2x (选)	66x~390x	4~0.7	33x~195x	8.1~1.3	3

建议放置台:载重需要 prefix = st1350kg,尺寸(长宽x高)1000x600x500(mm)

本产品的加工定制是是，品牌是万濠，型号是VMS-4030G，分辨率是0.001 (mm) (mm)，测量行程是400\*300 (mm)，放大倍率是10。20。50。100，操作方式是程序控制，测量精度是0.001，外形尺寸(长\*宽\*高)是标准 (mm) (mm)