

JTVMS-6040T三次元影像测量仪

产品名称	JTVMS-6040T三次元影像测量仪
公司名称	上海轶星检测设备有限公司
价格	95300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海轶星 型号:JTVMS-6040T
公司地址	上海嘉定外冈汇贤路758号
联系电话	021-60531889 18217114037

产品详情

jtvms-6040t三次元影像测量仪

应用领域：三次元影像测量仪分为两款：带探针和无探针，在型号后的"t"字表示该款机型带有探针如：三次元jtvms-3020t，三次元jtvms-5030t,三次元jtvms-1510t，三次元jtvms-2515t，三次元jtvms-4030t

三次元影像测量仪行业应用：

三次元影像测量仪又称三次元检测仪适用于以三次元测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。三次元影像测量仪特点：三次元影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；三次元仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，三次元采用quickmeasuring测量软件测绘图形进行处理及输出。

三次元影像测量仪参数：

三次元-型号	jtvms-1510t	jtvms-2010t	jtvms-2515t	jtvms-3020t	jtvms-4030t	jtvms-5030t
金属台面尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	510 × 290	606 × 466	706 × 466
玻璃台面尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	360 × 260	450 × 350	550 × 350

运动行程(m m)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300	500 × 300
外形尺寸(m m)	600 × 530 × 9 50	600 × 550 × 9 20	690 × 550 × 1 020	780 × 670 × 1 060	945 × 646 × 1 096	960 × 750 × 1 100
z轴升降行程	200mm					
工作距离	92mm					
x、y、z数显 解析度	0.0005mm					
x、y坐标示值 误差	(3+l/200) μ m					
三次元影像系 统	三次元摄像机：彩色1/3" ccd三次元变焦物镜倍率：0.7~4.5x三次元视频总倍率：30x~2 30x三次元物方视场：7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用led，亮度可调节					
三次元电源	ac180~260v 50hz					
三次元测量功 能	三次元标配自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、圆心距、摆正等					
放置台负载/ 尺寸	1、jtvms-1510/2010/2515/3020放置台：负载 300kg，尺寸（长宽高）：1120 × 730 × 780 mm；2、jtvms-4030/5030二次元放置台：负载 450kg，尺寸（长宽高）：1250 × 900 × 780mm					

公司简介

我公司是一家专业从事专业生产及代理各种国产及进口知名品牌计量检测仪器设备的生产、研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾，参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。主营产品为：三坐标、光谱仪、二次元影像仪、轮廓粗糙度仪、拉力试验机、硬度计、金相显微镜及金相设备、高低温试验箱、老化箱等等计上万种知名品牌的检测设备。涉及：轮廓类测量、长度类测量、各种元素及含量分析、力学类计量检测、电学类计量检测、光学类计量检测、无损测试、环境试验仪器、教学实验室仪器、各种量具及计量校准仪器等广泛领域，为各大行业的质量管理及企业认证提供完善的硬件设备。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。始终推行：“同等质量，比价格；同等价格，比服务”的经营理念，赢得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户前来洽谈合作！联系人：李先生 电话：18217114306

本产品的加工定制是否，品牌是上海轶星，型号是JTVMS-6040T，分辨率是详见说明（mm），测量行程是600*500（mm），放大倍率是30X~230X，操作方式是程序控制，测量精度是详见说明，外形尺寸（长*宽*高）是1120 × 730 × 780（mm）