

# KYORITSU日本共立数字泄露电流万用钳形表

产品名称	KYORITSU日本共立数字泄露电流万用钳形表
公司名称	深圳市金源博睿商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KYORITSU/克列茨 型号:2413R 加工定制:否
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109 (入驻深圳网福商务秘书有限公司)
联系电话	13798401750

## 产品详情

采用特宽夹钳设计，适用于三或四线（三相）电流测试。

频率滤波开关可消除谐波效应。峰值保持功能。模拟输出端口。最小分辨率为0.1ma。最大可测试真有效值。

测定范围	交流电流(50/60hz)	10/50/250ma/1/5/100/500a 最大刻度值的±4% 501a~1000a 最大刻度值的±7%
精度	交流电流(wide)	10/50/250ma/1/5/100/500a 最大刻度值的±3%(50/60hz) 最大刻度值的±6%(40hz~400hz) 最大刻度值的±20%(400hz~1khz) 501a-1000a最大刻度值的±6%(50/60hz) 最大刻度值的±30%(40hz~1khz)
被测导体直径		最大 68mm
频率范围		40hz~1khz
模拟输出		相对于各量程最大值的ac/dc 200mv
功率因素		3.0或3.0以下
耐电压		ac3700v/1分钟
使用电池		006p(9v) × 1 连续使用可能时间 约500小时
外形尺寸		250(l) × 130(w) × 50(d)mm
重量		约570g(含电池)

附件	9087(便携式皮套) 电池006p × 1 使用说明书
可选件	7073(2way模拟输出线)

本产品的品牌是KYORITSU/克列茨，型号是2413R，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是。(V)，测量电流范围是1000(A)，测量电阻范围是。( )，装箱数是20，规格是250(L) × 130(W) × 50(D)mm，重量是约570g，外形尺寸是250(L) × 130(W) × 50(D)mm