

Fluke F321/F322 (福禄克)数字钳型表

产品名称	Fluke F321/F322 (福禄克)数字钳型表
公司名称	深圳市友福电子工具有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:F322 加工定制:否
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦D栋6楼D-613
联系电话	13798596723

产品详情

fluke322钳型表 产品简介

fluke 321 和 322专门设计用来探测负载电流、交流电压的有无，以及电路、开关设备、保险丝和触点的通断。这些小而坚固的钳表非常适合于在拥挤的电缆井中测量高达 40a的电流。fluke 322还提供了偏移直流电压测量功能，并在负荷小于40a时具有更高的分辨率。

具有紧凑的结构，但却功能强大：

尺寸更小，适合于狭窄的地方1.8%基本准确度的精密测量分辨率达0.01a 和 0.1 v400a的交流电流测量600 v的交流电压测量600

v的交流电流测量（仅限322型）400 的电阻测量通断测量电池低电量指示显示保持功能两年质保

技术指标		
直流电压	量程：	0 - 400 v (仅限 322 型)
	分辨率：	0.1 v
	量程：	0 - 600 v (仅限 322 型)
	分辨率：	1 v
	准确度：	1% ± 5 个字
交流电压	量程：	0 - 400 v
	分辨率：	0.1 v
	量程：	0 - 600 v
	分辨率：	1 v
	准确度：	1.2% ± 5 个字 (50 - 400 hz)
	交流响应：	平均
交流电流	量程：	0 - 400 a

	分辨率：	0.1 a
	量程：	0 - 40 a (仅限 322 型)
	分辨率：	0.01 a
	准确度：	1.8% ± 5 个字 (50 - 60 hz)
	准确度：	3.0% ± 5 个字 (60 - 400 hz)
	交流响应：	平均
电阻	量程：	0 - 400
	分辨率：	0.1
	准确度：	1% ± 5 个字
连续性		<= 30

环境参数：		
工作温度		-10 ° c 至 +50 ° c
储存温度		-30 ° c 至 +60 ° c
运行海拔高度		2,000 米
温度降级		当高于 28 ° c 或低于 18 ° c 时，每 ° c 增加 (0.1 × 规定的准确度)
安全技术参数		
安全等级		iec 1010-2-032, 600v cat iii
机械和一般参数		
尺寸		190 x 63 x 35 mm
重量		230 g
保修期		两年
电池寿命		100 小时，典型值(2 节aaa型号 碳化锌电池)
开度		25 mm

本产品的品牌是Fluke/福禄克，型号是F322，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是400~600 (V) (V)，测量电流范围是40~400 (A) (A)，测量电阻范围是400 ()，装箱数是20，重量是0.25 (kg)，外形尺寸是36mm