

# FS8000无线语音高压核相器-

产品名称	FS8000无线语音高压核相器-
公司名称	宝应佳特高压电器设备厂
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电位差计 品牌:JIATE
公司地址	夏集镇人民路
联系电话	0514-88779418 13952580657

## 产品详情

### 一、概述

无线高压核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（emc）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

### 二、安全事项

- 1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
- 2、所测试绝缘杆电压等级为 220kv。
- 3、使用过程中不能大于有效接收距离。发射器尽量置于开阔处。
- 4、使用过程中，避免同时使用无线电发射装置（对讲机等），以免干扰接收器无法判别。
- 5、在试验时，试验人员穿绝缘鞋处在安全距离以外区域。

### 三、设备清单

铝合金包装箱一个

主机一台

校验插头线

电源充电器一只

绝缘杆两根

x, y采集器各一只

1.5v电池10节

说明书一本

保修卡一份

合格证一份

#### 四、技术特性

- 1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、x、y、 、 、 。
- 2、电源：主机采用可充电电源，x和y采集器5节ag13电池。
- 3、自动关机：开机后8分钟左右主机自动关机
- 4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

#### 五、技术指标

准确度：同相误差  $15^{\circ}$ ，不同相误差  $15^{\circ}$

采样速率3次/秒

x和y采集器电源电压为 $7.5v \pm 1.5v$

x和y采集器工作电流 4ma

主机和x、y采集器的视距传输距离为x、y 100m

工作环境： $-35^{\circ}$   $+50^{\circ}$  湿度：95%rh

储存环境： $-40^{\circ}$   $+55^{\circ}$  湿度：95%rh

本产品主机所测电压等级为0.6kv 220kv

本产品的加工定制是是，类型是数字式电位差计，品牌是JIATE，型号是220KVOEM，测量范围是220KV（V），准确度等级是同相误差  $15^{\circ}$ ，不同相误差  $15^{\circ}$ ，外形尺寸是见说明（mm），规格是套