

同惠TH2810D型LCR数字电桥-

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 同惠TH2810D型LCR数字电桥- |
| 公司名称 | 深圳市友福电子工具有限公司 |
| 价格 | 3200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:Tonghui/同惠 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦D栋6楼D-613 |
| 联系电话 | 13798596723 |

产品详情

产品型号： th2810d-

3.技术参数

lcr测量参数

|z|,r,c,l,d,q

测试频率

100hz,120hz,1khz,10khz

测试电平范围

0.1vrms,0.3vrms,1vrms

输出阻抗

30 , 100 可选

基本准确度

0.1%

测量速度或测试时间

快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒)

等效电路

串联方式, 并联方式

量程方式

自动, 保持

触液晶功能

内部短路/开路报警清零

比较器功能

ng, p1, p2, p3, aux, 五档分选及按档讯响

接口

rs232c, handler

显示范围 r, x, z

0.1m ~ 99.99m

c

0.01 pf ~ 99999uf

l

0.01 uh ~ 99.999kh

d

0.0001 ~ 9.9999

q

0.0001 ~ 9999.9

%

-999.99%-999.99%

显示器

带背光大字符lcd显示

测试端

5端法

显示方式

直读, abs, %

本产品的加工定制是否, 类型是数字电桥, 品牌是Tonghui/同惠, 型号是TH2810D, 电阻测量范围是0.1 m ~ 99.99M (), 电容测量范围是0.01pF ~ 99999uF (Pf), 准确度等级是0.1%, 重量是4.5 (kg)