

0.05级ZX84直流电阻箱

产品名称	0.05级ZX84直流电阻箱
公司名称	上海东茂电子科技有限公司
价格	4560.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流电阻箱 品牌:富阳精密仪器
公司地址	上海宝山区莲花山路517弄126号401
联系电话	86-02135093717 18964507995

产品详情

一、用途

zx84型直流电阻箱，适合工厂、学校和科研单位应用在交直流电路或电子线路中，作为精密可调的阻抗元件、桥臂元件，或者对中高阻电桥、中低绝缘电阻测试仪等仪器进行整机校验之用。

二、主要技术指标

- 1、本品4只读数盘均在最小档位时，阻值为90m 。
- 2、本品最小步进值为100 。
- 3、本电阻箱调节范围为0 ~ 111.1110m 。
- 4、电阻箱的参考温度和标称温度应符合以下规定：

参考范围：20 ± 0.5

标称范围：20 ± 5

- 5、电阻箱的参考相对湿度和标称相对湿度范围应符合规定：

参考范围：40% ~ 60%

标称范围：25% ~ 75%

- 6、电阻箱的参考功率，标称功率由表1规定：

表1

步进值	× 100	× 1000	× 10k	× 100k	× 1m	× 10m
参考功率w	0.5		0.05		0.005	0.5m
标称功率w	1		0.1		0.01	1m

7、在参考条件下，每只十进读数盘的准确度应符合表2要求：

表2

十进盘	× 100	× 1000	× 10k	× 100k	× 1m	× 10m
准确度%	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.5	1

8、电阻箱的电路与外壳金属之间的绝缘电阻大于500m 。

9、电阻箱的电路与外壳金属之间应能耐受45 ~ 65hz交流电压2000v，历时一分钟的试验不击穿。

10、外形尺寸：260 × 205 × 130 mm³

11、重量：1kg

三、注意事项

1、在使用电阻箱之前，应先将各开关旋转几次，使仪器接触稳定。

2、电阻箱在使用时不可超过标称功率。

3、电阻箱应贮存在环境温度为10 ~ 30 、相对湿度不超过75%、有遮蔽的环境内，空气中不应含有腐蚀气体，仪器也不应与不良的杂质接触；避免太阳光直射到仪器上。

四、附则

1、在用户遵守使用及保管规则的条件下，从交货检定日起1年内，电阻箱如果出现质量问题，我们将无偿为用户维修或更换；并承诺提供终身维护服务。

2、产品中附有说明书一份，产品合格证一份，装箱单一份。

电桥 电阻箱 电位差计 分压箱 电感箱 电容箱 检流计 传感器 天平 水分仪 滑线变阻器 负载箱 这些我们都有的 有需要的客户可以联系我13362107019 qq2837552214我是上海东茂小月

本产品的加工定制是是，类型是直流电阻箱，品牌是富阳精密仪器，型号是ZX84直流电阻箱，测量范围是0 ~ 111.1110M ()，准确度等级是0.05，外形尺寸是：260 × 205 × 130mm³ (mm)，适用范围是工厂，学校和科研单位