LG/LS风机变频器SV055iP5A-4NE-

产品名称	LG/LS风机变频器SV055iP5A-4NE-
公司名称	无锡卡纳福自动化科技有限公司
价格	4493.00/个
规格参数	品牌:LG 型号:SV055iP5A-4NE 产品系列:sv
公司地址	江苏 无锡市南长区 塘南招商城F区447号
联系电话	86-051085050661 15852521022

产品详情

		冷却方式	强制冷却
		控制类型	v/f, 无传感器矢量控制, 滑差补偿, 简易启动可选
		频率设定分辨率	数字量给定: 0.01 hz (低于 100 hz), 0.1 hz (高于 100 h
			模拟量给定: 0.01 hz/60 hz
		频率精度	数字量: 最大输出频率的0.01%
控制			模拟量: 最大输出频率的0.1%
		v/f 比率	线性, 平方, 用户 v/f
		过载容量	110% 每1分钟, 120% 每1分钟 注5)
		转矩补偿	手动转矩补偿 (0~15 % 可设定), 自动转矩补偿
		运行方式	面板 / 端子 / 通讯方式运行
		频率设定	模拟量: 0~12v / -12v~12v / 4~20ma 或 0~20ma / 脉冲
			数字量: 面板
		启动信号	正向, 反向
		多步速	最大 18 个速度可设定 (含点动) (使用可编程数字端
		多段加/减速	0.1~ 6,000 秒, 通过多功能端子最多可设定 4 种类型
		输入信号 加/减速时间 紧急停止	加/减速曲线: 可设定线性, u-形, s-形 变频器输出中
		点动	点动运行
运行		故障复位	当保护功能激活时, 故障状态复位
		运行状态	频率检测等级, 过载报警, 堵转, 过电压, 欠电压, 变
			变频器旁路, 速度追踪
		故障输出	继电器输出 (3a, 3c, 3b) - ac 250v 1a, dc 30v 1a
		输出信号 指示	从输出频率, 输出电流, 输出电压, 直流侧电压选择

			直流制动, 频率限定, 频率跳跃, 第二电机功能, 转差
		运行功能	变频器旁路, 自整定, pid控制, 快速启动, 安全停止,
			mmc 注6) , 简易启动, 预热
		变频器保护	过电压, 欠电压, 过电流, 接地故障, 变频器过热, 电
保护			外部故障 1, 2, 通信出错, 速度指令丢失, 硬件故障,
		变频器报警	堵转防止, 过载报警, 热传感器故障
			输出频率, 输出电流, 输出电压, 频率设定值, 运行速
显示		运行信息 面板	风扇运行时间, 变频器运行时间, 最后故障时间
		保护信息	当保护功能激活时, 故障指示. 最多可保存5个故障
		环境温度	-10°C~40°C (14°F~104°F) (使用负载小于80%， 可
		储存温度	-20°C~65°C (14°F~149°F)
环境		环境湿度	90 % rh 或更低. (无凝露)
		海拔, 振动	低于海拔 1,000m (3,300ft), 小于5.9m/sec2 (0.6g)
		使用场所	污染等级 2, 无腐蚀性气体, 可燃气体, 油污或灰尘

本产品的品牌是LG，型号是SV055iP5A-4NE，产品系列是sv，应用范围是风机专用，电源相数是三相，
额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是5.5（kW），滤波器是不带滤波器