

电线电缆设备 周边设备高频火花机

产品名称	电线电缆设备 周边设备高频火花机
公司名称	余姚市创格机械厂
价格	5688.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流电火花检测仪 品牌:CHG
公司地址	浙江余姚市临山镇姚北大道西路164-166号
联系电话	86 0574 62120769 18969414097

产品详情

高频火花机

high frequency spark machine

用途 purpose

chg-113高频火花机系列使用于检测各种电线电缆的故障，包括针孔，薄绝缘等。

chg-113 high frequency spark machine series to use in a variety of wire and cable fault detection,including the pinhole, thin insulation, etc.

特点 peculiarity

电压显示：3位数码

voltage shows: three digital

报警显示：5位数码

alarm display: five digital

测试线径： 25mm

test line size: 25 mm or less

电极形式：珠链式，符合ul1581标准

electrode form: bead chain, ul1581 standard

测试模式：手动/自动

test mode: manual/automatic

自动检漏恢复时间：<20ms

automatic leak detection recovery time: < 20 ms

输出电流：4ma电阻性，40ma电容性

40 ma output current: 4 ma resistive, capacitive

允许最高线速度：3067m/min,符合bs5099及ccc标准

allows high linear velocity: 3067 m/min, with bs5099 and ccc standards

1000m/min,符合ul1581及Isa标准

1000 m/min, with ul1581 and Isa standards

工作方式：连续

work style: continuous

击穿指示

breakdown indicating

自动方式：击穿次数计数及声光报警

automatic mode: breakdown counts and audible and visual alarm

手动方式：击穿次数计数、声光报警及输出控制信号

manual mode: breakdown number counting, sound and light alarm and output control signals

性能规格 performance requirement

输出电压 ac 0 ~ 15kv

the output voltage

有效检测电压 ac 500 ~ 15kv(正弦波) sine wave

effective detecting voltage

交流脉动系数 <5%

ac ripple factor

电压稳定性 voltage stabilit

电源电压波动 $\pm 15\%$, 输出电压不变

the power supply voltage fluctuation plus or minus 15%, the output voltage constant

击穿灵敏度 $i=600 \pm 50\mu\text{a}, t \quad 0.005\text{s}$

breakdown of sensitivity

击穿灵敏度可允范围 $500 \sim 2000 \mu\text{a}$

breakdown range sensitivity can be done

稳态短路电流 $3 \sim 4 \text{ ma}$

steady short circuit current

最高击穿计数频率 10次/秒(s)

the highest breakdown frequency count

受检线最大外径 25mm

by check line maximum overall diameter

受检线最大移动速度 2000米/分(m/min)

by check line maximum speed

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是CHG，型号是CHG-113