

LYH-5直流电火花检测仪

产品名称	LYH-5直流电火花检测仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	2288.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流电火花检测仪 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

lyh-5直流电火花检漏仪电火花检测仪

一、概述：lyh-5指针式直流电火花检漏仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时有声音报警。由于是用蓄电池供电，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量必备工具。二、主要技术性能：1、适用检测厚度：0.05~10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器）2、输出高压：6kv~30kv 输出低压：0.2kv-6kv（无级连续可调）3、输出高压值直接指示4、直流供电：12v5、消耗功率：约6w6、主机体积：170×160×70mm7、报警：峰鸣器三、检测原理电火花检漏仪是通过各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送一脉冲信号，使报警器发出声光报警，从而达到对防腐层检测之目的。四、配置单；(1)lyh-5型直流电火花检漏仪器主机1台(2)高压探头|低压探头1支（客户可选）(3)毛刷探极2只(4)使用说明书1份(5)合格证1份（6）充电线1根（7）地线1根（8）保险丝2只可选配件：半圆刷.环形刷（任意长度）五：检测电压附表

防腐材料	防腐层厚度 (mm)	检测电压 (kv)	备注
环氧煤	0.20.40.60.8	4~5kv或自定	如有标准应根据标准执行
沥青 石油	235.579	1115182024	
沥青 聚乙烯 胶带	根据：3249tc=v公式换算v：电压tc：防腐层厚度按sy 4014-92验收规范标准执行		

搪玻璃	视经验确定检测电压一般为8kv ~ 20kv
其它	根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性能而定
防腐材料	

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是CN，型号是LYH-5，分辨率是说明，检测厚度是0.05 ~ 10mm，输出电压是6kv ~ 30kv，外形尺寸是170 × 160 × 70mm (mm)，电源是220V