

10L单工位吹瓶机- 艾力特

产品名称	10L单工位吹瓶机- 艾力特
公司名称	张家港市艾力特机械有限公司
价格	230000.00/个
规格参数	品牌:艾力特 型号:EB70A-1 种类:中空吹塑机
公司地址	江苏张家港市凤凰镇港口清水村
联系电话	86 0512 58488790

产品详情

unit	item	specification	discription	
挤料装置	主螺杆规格	70mm	螺杆形式：渐变混炼型高速节能螺	
(主挤出)	screw diameter		model	
extruding	螺杆长径比	25 : 1		
	screw l/d			
	机筒螺杆材质		38crmoala优质氮化钢	
	material of screw and barrel			
	最大挤出量	75kg/hr	hdpe	
	plasticizing capacity			
	绞料传动方式	inverter motor,	硬齿面齿轮箱加变频器调速	
	extruding method	hardness tooth	inverter control	
		surface gear box		
	驱动马达	22kw	bei de	
	driving power			
	加热功率	3 4.7kw		
	heating power			

	温控段数	3	temperature medule(tc)from	
	heating zones		mitsubishi	
	冷却风扇数	3	120w	
	blowers			
	冷却机能	yes	cooling water for feeding zone and gear	
	cooling			
开关模系统	开合模导向	跨座式双线性导轨移模加强钢性模板三拉杆中心锁模系统		
clamping unit(single)	structure	double linear guide way fixed clamping system		
	空循环次数	pc/h 500 ;		
	idle cycle time			
	模板尺寸	480x510		
	platen dimension			
	模板间距	220~640mm		
	platen ditance			
	锁模力	90kn		
	clamping force			
	模具厚度范围	220~380 mm		
	mold thickness scope			
	摸具大小范围	535~520mm	w x h	
	max mould size			
	移模行程控制	接近开关+触碰器	区分上移模止，上移模慢速，下移模慢速	
	mould control	proximity switch	mould up and down	
	(up down)		(slow and fast)	
	开合模行程控制	接近开关 + 触碰器	区分开模止，关模止,关模慢速	
	mould control	proximity switch	end of mould close and	
	(close open)		open(slow and fast))	
模头装置	模头形式	连续挤出型式	central feeding	
diehead	structure	continuous		
	最大口模尺寸	250 mm		
	max material			
	加热方式		采用不锈钢加热圈，温控精度±1%	
	heating method		stainless steel band	
	模头温控段数	3	temperature medule(tc)from	

	heating zones 模头吹气		mitsubishi	
		yes	依成型要求可调整模头吹气流量。	
	die head blowing 型坯厚薄调整	选配	control current capacity moog 30-point	
	parison thickness controlling 厚薄调整方式	available 外模调整		
	parison adjustment method	outer manual		
上吹装置 up blowing unit	用上吹，可配套单头、双头、三头吹气装置（以订单为准）； use up blowing, could equip signal head, signal blowing, double head, double blowing, three head, three			
电控系统 controlling system	温度控制 temperature	三菱控温模块 mitsubishi	采用日本三菱专用tc温控模块,10路 tc temperature module and 10 zones pi	
	动作控制 programmer	mitsubishi plc		
	操控介面 human interface screen	mitsubishi	human-machine inter-face	
油压系统 hydraulic	主马达规格 oil motor power	7.5kw	bei de	
	液压阀 brand		yuken	
	动作控制方式 controlling		压力流量双比例控制 double proportional	
空压系统 pneumatics	方向控制 direction		airtec	
	压力控制 pressure controlling		高低压控制采用独立调压阀控制 separate two adjusters for high and low	
	max. pressure	0.8mpa , 1.0m3/min		
others	润滑方式 lubricative method		采用手动润滑泵多点加油润滑 manual lubricate oil pump	
	油压冷却		一般机械动作循环油透过油压冷却 却效果。	

oil cooling 模具冷却		pipes type oil cooler 独立冷冻水源，并以2进2出接头以 pendent cooling	
mould cooling 齿轮箱，料斗座，模头冷却other r cooling		采用独立冷却水回路，保证冷却效 independent cooling	
电控柜电器件 electric components		brand ls electrics are used	
overall dimension	l*w*h	3200*2100*2400 (mm)	
weight	4.5ton		

本产品的品牌是艾力特，型号是EB70A-1，种类是中空吹塑机，适用原料是PA,PC,PE,PP,PS,PVC,EVA,ABS,EVOH,PETG，产品别名是吹塑机，产品用途是塑料，生产能力是75 (kg/h)，外形尺寸是3200*2100*2400 (mm)，螺杆直径是70 (mm)，螺杆长径比是25:1，制品厚度是1 (mm)，电动机功率是22 (kw)，模架数量是1，最大开模距离是648 (mm)，最小合模距离是210 (mm)，售后服务是1年