

## 科好Safeline 塑料材料试验机，塑料拉力试验机

产品名称	科好Safeline 塑料材料试验机，塑料拉力试验机
公司名称	东莞市科好仪器设备有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科好Safeline 型号:科好Safeline
公司地址	东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园E栋304室
联系电话	86-76988068806 13316601660

### 产品详情

产品名称: 科好safeline 电脑伺服万能材料试验机产品型号: safeline-109设备用途: 该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取 $re_h$ 、 $rel$ 、 $rp_{0.2}$ 、 $fm$ 、 $rt_{0.5}$ 、 $rt_{0.6}$ 、 $rt_{0.65}$ 、 $rt_{0.7}$ 、 $rm$ 、等试验参数，并可根据gb、iso、din、astm、jis等国际标准进行试验和提供数据。性能特点: 采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程。本机采用先进的dsc-1全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到国际先进水平。技术参数: 最大试验力: 50kn 精度等级: 0.3级 载荷参数: 试验力测量范围: 0.4% ~ 100%fs (满量程) 试验力示值误差: 示值的 $\pm 0.3\%$ 以内 试验力分辨率: 最大试验力的 $\pm 1/250000$ , 全程不分档, 且全程分辨率不变 位移参数: 位移示值误差: 示值的 $\pm 0.2\%$ 以内 位移分辨率: 0.015  $\mu m$  试台速度调节范围: 0.01 ~ 500mm/min 试台速率控制精度: 为设定值的 $\pm 0.2\%$ 以内 恒力、恒变形、恒位移控制范围: 0.5% ~ 100%fs 主机参数: 外形尺寸: 90 × 55 × 185cm 有效拉伸空间 (不含夹具): 800mm (不含夹持器) 有效试验宽度: 440mm 电源: 220v/50hz,  $\pm 10\%$  功率: 1kw 主机重量: 200kg

本产品的加工定制是是, 品牌是科好Safeline, 型号是科好Safeline, 类型是伺服万能试验机, 测量范围是10 (kN), 精度是0.5%, 调速范围是0.001-500 (mm/min) (mm/min), 最大负荷是10 (kN), 拉伸空间是800 (mm), 最大试验力是最大试验力, 精度等级是0.3级, 位移示值误差是示值的 $\pm 0.2\%$ 以内