

8*10cm安全通道走向贴，电缆燃气管道走向贴

产品名称	8*10cm安全通道走向贴，电缆燃气管道走向贴
公司名称	山东君鹏电子科技有限公司电力器材分公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:君鹏 型号:8*10 类型:消防警示标志牌
公司地址	无棣县锦绣城第一栋3号楼
联系电话	13061055998 13562324525

产品详情

8*12公分电缆管道走向牌 燃气管道标识牌厂家

电缆管道走向牌 燃气管道标识牌

本公司是一家独资私营企业。创立之初，企业就开创性的提出了以技术革新产品，以先进的设计理念，强大的新产品研发团队，秉承和谐服务创造价值的信条，快速成为全国‘地下管线标牌、标识’企业中的佼佼者。其‘地下管线标牌、标识’产品主要地贴式高分子聚合材质

产品包括：地下燃气管线标志、供水、供电、供热标志、通信光缆标志、高压燃气标志、阀井标志。

产品介绍：

一、标志内容1：用中文说明此处地下配有何种管线

二、材料与性能

标志牌的基材为高分子聚合材料，具有耐磨、耐水、耐高温（<100℃）、耐寒冷（>-40℃）、耐酸碱、易于施工等特性。字体表面具有专用树脂保护层。除具有上述特性外，还具有良好的去污功能。三、外观颜色和形状规格1、产品基材为红、黄、黑三种颜色，可根据客户需要对标志牌内容进行布色。2、外观形状及尺寸可按图例选用，也可根据客户需要进行调整。

性能特点：四、施工环境1、在气温温度不低于5℃的环境下施工较为理想。2、施工路面必须干净、干燥、平整。对于路面原有的可能影响到粘结强度的浮状物必须清除，以确保标志牌对施工表面的粘结强度。施工路面平整度较差时可改用沥青或水泥砂浆铺设平整，充分凝固干燥后方可施工。3、潮湿路面不能施工；雨后必须待路面充分干燥后方可施工。一般应24小时以上施工为宜。五、施工方法1、打开粘合剂盖，适当搅拌均匀，即可使用。（如胶液暴露一段时间后，黏度有所增大，涂刷困难时，可用少量稀释剂适当稀释，以便于涂刷）2、在路面贴标识牌的地方，画出标志牌的轮廓线。（施工熟练后可不画线）3、用毛刷，将胶粘剂均匀涂刷在标志牌反面，同时在地面轮廓线内均匀涂刷。（尤其在标志牌和路面轮廓线的边角处要仔细涂刷，以保证粘贴强度）4、在路面和标志牌涂胶后，应适当晾置，待涂胶层用手指背清压不粘手后才可进行粘贴。5、粘贴完毕后，用橡胶锤敲打或人工踩压等方法进行加压处理，以使表

面充分粘贴。6、按上述方法粘贴后，即可通车或使用。但此时并未达到最佳粘贴强度，应尽量避免强行撕扯，一般应在24小时后粘贴强度最佳。7、粘贴后，若标志牌局部产生鼓泡膨起现象，即表面涂胶层晾置时间不足，可在鼓泡处用尖锐的器具刺入，将气体放出后，重新加压即

本产品的品牌是君鹏，型号是8*10，类型是消防警示标志牌，警示类型是提示标志，标识内容是消防水带，底板材质是塑料，表面材质是印刻，工艺是uv打印，尺寸是80*100（mm），重量是1（g），应用场所是宾馆,建筑工地,公寓,酒店,工厂车间，规格是8*10