

三相固态继电器成套 80A固态+散热器+220V风扇 组装一体机

产品名称	三相固态继电器成套 80A固态+散热器+220V风扇 组装一体机
公司名称	乐清市立龙工控仪表厂
价格	165.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:立龙 型号:LL-60A
公司地址	乐清市北白象镇涂岙村
联系电话	86 0577 27787909 15088990432

产品详情

mggx-3 a a

一、产品概述：1、双向可控硅输出，零电压开启，零电流关断。2、输入信号与ttl和coms数字逻辑电路兼容。3、输入回路与输出回路之间光隔离。4、发光二极管指示工作状态；5、输入端-输出端之间隔离耐压 2500v。6、较高性价比，应用广泛，高信赖度的通用产品。7、100%负载电流老化试验，通过欧共体ce认证，国际iso9000认证，国内3c认证。二、型号说明：三、技术参数：

三相交流固态继电器 产品型号分类

a4810a	a6610a	a12010a	a4815a
a6615a	a12015a	a4820a	a6620a
a12020a	a4825a	a6625a	
a12025a	a4830a	a6630a	
a12030a	a4840a	a6640a	
a12040a	a4850a	a6650a	
a12050a	a4860a	a6660a	a12060a
a4875a	a6675a	a12075a	a4880a
a6680a	a12080a	a48100a	a66100a

	a120100a a48120a a66120a a120120a
控制方式	交流控交流(ac-ac)
负载电流	10a、15a、20a、25a、30a、40a 、50a、60a、75a、80a、100a、 120a
负载电压	480vac、660vac、1200va
控制电压	90-280vac
控制电流	ac:12ma
通态漏电流	10ma
通态降压	1.8vac
断态时间	10ms
介质耐压	2500vac
绝缘电阻	1000m /500vdc
环境温度	-30 -+75
安装方式	螺栓固定
工作指示	led
重量	450g

四、产品应用：ssr系列三相固态继电器采用阻燃工程塑料外壳，环氧树脂灌封，螺纹引出端接线，具有结构强度高、耐冲击、抗震动性强、输入端。输入端驱动电流小可方便的与计算机终端和各种数字程控电路接口，广泛应用在石油化工仪器设备、食品机械、包装机械、纺织机械、数控机床、塑料机械、健身器材、娱乐设施等自动化控制领域。特别适用于腐蚀、潮湿、防尘、要求防爆等恶劣环境，及频繁开关的场合。是交流接触器更新替代产品。五、安全注意事项：1、负载电流高于10a时必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上，并且固态继电器散热底板与安装面之间涂上导热硅脂，40a以上加风扇强冷或水冷。2、使用在交流感性负载时，高瞬态电压及浪涌电流施加于输出端，因此可能导致固态继电器导通或损坏，通常需要在输出端接入具有特定钳位电压的电压控制器件，如双线稳压二极管或压敏电阻(mov)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍；3、控制之接近最小负载电流的较小电流负载时，须在负载上并联一个虚拟负载电阻，以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。4、为了避免固态继电器的温升超过允许值，设计应用时应考虑散热效果和安装位置，当两只或多只固态继电器并排安装时，应留有适当的间距。5、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用，以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用，以便适用更高的工作电压。6、当使用多只固态继共用一个控制电源时，输入端即可以串联使用也可以并联使用。7、容性负载请慎用此件，请选择容性负载专用固态继电器。

本产品的应用范围是固态，品牌是立龙，型号是LL-60A，产品系列是3RH11，额定电流是80A，额定电压是480