LED数字显示多功能智能带输出控制工业计时器HB482-

产品名称	LED数字显示多功能智能带输出控制工业计时器HB482-
公司名称	深圳市赛彼思科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SUHED 型号:HB482
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 固戍南昌健裕第一工业区F栋808
联系电话	86 0755 85277790 18318726556

产品详情

技术参数：

1.工作电源：ac85-260v/dc85-360v，功耗小于2w

2.触点容量：ac250v/3a；

3.最高测量频率和计数速度：100次/秒

4.工作温度：-40～60℃

5.安装方式：面板卡入

6.数码管显示：0.56英寸（红）

7.外型尺寸：48×48×82（mm）

8.开孔尺寸：44×44（mm）

主要功能

1.延时、循环、累时、频率、转速、计数等32种功能。

2.多种继电器工作方式，充分满足控制现场的需要。

3.输入信号：开关量、电平脉冲（低电平：-30v～+0.5v；高电平：+4v～+30v）。

4.可外接传感器如光电对管、接近开关、霍尔传感器等，并向传感器提供dc9v直流电源

5.可设定继电器动作值、倍率a、b的值，设定值、当前累时值、当前计数值.掉电不丢失

一.智能双数显计测器的可调功能

功能编号	功能说明	工作范围
01	单延时（正）	0.0秒—99.99秒
02	单延时（倒）	0.01秒—99.99 秒
03	单延时（正）	1时—9999时
04	单延时（倒）	1时—9999时
05	单延时（正）	1秒—9999秒
06	单延时（倒）	1秒—9999秒
07	单延时（正）	1秒—99分59秒
08	单延时（倒）	1秒—99分59秒
09	单延时（正）	1分—99时59分
10	单延时（倒）	1分—99时59分
11	双延时（正）	1分—99时59分
12	双延时（倒）	1分—99时59分
13	双延时（正）	1秒—99分59秒
14	双延时（倒）	1秒—99分59秒
15	双延时（正）	1秒—9999秒
16	双延时（倒）	1秒—9999秒
17	双延时（正）	1分—9999分
18	双延时（倒）	1分—9999分
19	累计时（立即复位）	0—99时59分59.99秒
20	累计时（8秒复位）	0—99时59分59.99秒
21	累计时（立即复位）	0—9999时59分59秒
22	累计时（8秒复位）	0—9999时59分59秒

23　累计时（立即复位） 0—9999天23时59分

24　累计时（8秒复位） 0—9999天23时59分

25　频率　　1hz----9999hz

26　频率　　1.0hz----999.9hz

27　转速　　60----9999rpm

28　频率/转速(通用) 1—9999

29　可逆计数　　1—9999

30　可逆计数　　1—9999

31　可逆计数　　0—99999999

32　可逆计数　　0—99999999

二.智能双数显计测器继电器工作方式

1 通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器吸合

2 通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器吸合3
通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器释放

4 通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器释放5
通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器吸合，再到设定的复位时间，仪表自动复位，重新开始工作

6 通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器吸合，再到设定的复位时间，仪表自动复位，重新开始工作

本产品的加工定制是是，品牌是SUHED，型号是HB482，电源电压是220（V），功耗是3（W），适用范围是机器设备.仪器仪表