

接触式调压器 单相

产品名称	接触式调压器 单相
公司名称	昆山环越机电设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	电压比:0-300 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	江苏苏州市昆山市经济开发区朝阳东路109号
联系电话	86 0512 57728382/13912651243 18913212619

产品详情

调压器产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tj2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业轻工业家用电器照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min

绝缘电阻	单相>5m 三相>2m
------	-------------

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j)调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2
		1	170×210×230	420×400×250	6.5
		2	210×250×230	440×250×500	11.8
		3	240×270×230	490×290×260	14.5
		5	350×380×270	390×420×310	26
		7	350×380×270	390×420×310	26.5
		10	350×430×430	430×480×510	54
		15	350×430×590	430×480×670	80
		20	350×430×590	430×480×670	83
		30	350×430×1100	450×480×1170	165
		40	350×430×1100	450×480×1170	171
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3
		0.5	140×130×130	320×280×310	4
		1	200×180×180	430×240×440	6.5
		2	200×180×200	430×240×440	9
		3	220×180×200	480×280×260	11
		5	310×240×240	310×280×300	16
		10	310×240×410	330×280×500	36
		15	310×240×560	330×280×660	48
		20	310×240×770	330×280×800	56
		30	310×240×1500	390×340×1600	105

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21
		6	210×250×520	290×300×580	31
		9	240×270×520	320×300×580	42
		12	350×400×590	430×430×670	73
		15	350×400×590	430×430×670	79
		20	350×400×590	450×470×1170	81
		30	350×430×1100	450×470×1170	765
		40	350×430×1100	450×470×1170	170
		45	350×430×1100	450×470×1170	175
		50	350×430×1100	450×470×1170	180
三相	tdgc2	0.6	150×120×330	320×220×420	17
		1.5	170×130×340	370×290×420	20
		3	270×170×420	340×240×500	20

		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

本产品的电压比是0-300，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是环越，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TDGC2/TSGC2，加工定制是是，应用范围是试验