

照明控制变压器 单相

产品名称	照明控制变压器 单相
公司名称	乐清市广川电气有限公司
价格	1130.00/个
规格参数	电压比:380/220/127/110/36/24/12 电源相数:单相 额定功率:1-1000
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	13819764000

产品详情

sbk、sg三相干式隔离变压器详细说明隔离变压器

用隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司为客户设计生产高质量的隔离变压器。

- 1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用 Δ /yo隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
- 2、可以采用 Δ /yo隔离变压器产生新的中性线，使设备与电网中性线无关，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
- 3、非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。
- 4、防止非线性负载的电流畸变，影响到稳压电源的正常工作及反回到电网，起到净化电网的作用。
- 5、非线性负载电流的畸变影响取样的准确性，可以在yo/ 隔离变压器输入端采样，得到能反应实际情况的控制信号，使稳压电源控制正常。
- 6、若负载不平衡，采用yo/ 也不影响稳压电源的正常工作。

	变压器
--	-----

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	
sg-300	105×45×95	290×450	120×70×124.5	

本产品的电压比是380/220/127/110/36/24/12，电源相数是单相，额定功率是1-1000，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是广川，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是屏蔽式，型号是JMB/DG/JBK/BK/SG/SBK，加工定制是是，应用范围是照明