

# 台面压烫机- 压烫机 印花烫画设备

产品名称	台面压烫机- 压烫机 印花烫画设备
公司名称	广州市番禺区石基溢宏印花材料经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:压烫机 用途:印花烫画设备
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 石基镇罗家南约三街九号
联系电话	86-02031076808 13719124946

## 产品详情

产品编号：进口牛仔拔白浆

进口拔染粉

产品特点：

- 适用于可还原活性染料染色面料的拔染印花。拔与染一次完成，性能稳定，易操作，可印过度色，可耐40度的水洗。
- 进口拔染浆的拔染效果表面亮白，表面稍带粉状。加入色素，则颜色鲜亮，用于拔成比较鲜艳的颜色。

印刷方法：

- 调色：进口牛仔拔白浆 100g 100g

进口拔染粉 5g 5g

水性色素 < 5g 水性色素 < 5g

- 网布：120目

- 刮刀：65度

- 网版：水性感光胶160932

- 印刷：1遍2刀

- 干燥：150度烘2.5分钟或160-175度压烫15-20秒

产品说明：

- 调色：进口拔染浆用于调白色和浅色（指所需要印刷的颜色，不是指面料）

调深色（指所需要印刷的颜色，不是指面料）如黑色。

拔染粉的配比：进口拔染浆 1000g

进口拔染粉 50g

水性色素 < 50g

- 调配好的印花浆（加入了拔染粉）应在8小时内用完。

- 印好的布片应乘湿压烫或过烘道，不要长时间放在空气中。

- 生产还应注意：打样时是用压烫得到的颜色，那么生产也要压烫；打样是烘的那么生产也要烘；以便保证颜色没色差。

- 加入水性色素时应注意，有些色素是不能做拔染的，会影响颜色的牢度纱联水

- 包装：50kg

地址：广州市番禺区石基镇罗家工业村

电话：020-31076808联系人：刘生：13719124946

本产品的加工定制是是，种类是压烫机，用途是印花烫画设备，自动化程度是半自动，作用对象是面料，驱动形式是手动，产品类型是全新，品牌是溢宏，型号是40\*50/40\*60，产品别名是压烫机，功率是3000（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是40\*50/40\*60/60\*80（mm），规格是40\*60，属性是100