

立式无感水泥电阻 LGE

产品名称	立式无感水泥电阻 LGE
公司名称	东莞市晗翔电子有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LGE 型号:SQM
公司地址	东莞市樟木头镇官仓富豪工业区D栋
联系电话	82119166 18002500883

产品详情

立式水泥电阻

耐热性好，温度系数小，低杂音，负荷功率大，绝缘性高，不燃性

使用环境温度:-55 ~+275

水泥电阻通常用于功率大，电流大的场合，有2w，3w，5w，10w,15w,20w甚至更大的功率，象空调，电视机，等功率在百瓦级以上的电器中，基本上都会用到水泥电阻。

水泥电阻缺点在于体积大，使用时发热量高，不容易散发，精密度往往不能满足使用要求，稳定性等。对要求大功率，小体积电阻，或精密度高，散热快的时候，水泥电阻可以使用jepsun功率电阻进行替换，3w,20w,30w,50w,100w，甚至以上功率都可以达到，采用to-220,to-247封装，精度度高，稳定性强，散热快。

它的优点和不足:

- 1、耐震、耐湿、耐热及良好散热，低价格等特性。
- 2、完全绝缘，适用于印刷电路板。
- 3、瓷棒上绕线然后接头电焊，制出精确电阻值及延长寿命。
- 4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(mo)代替绕线方式制成。
- 5、耐热性优，电阻温度系数小，呈直线变化。

6、耐短时间超负载，低杂音，阻值经年无变化。

7. 防爆性能好，起保护作用。

0769-82337085

0769-82337087

13728117003

qq2220607145

lzy4867166@163.com

本产品的加工定制是否，品牌是LGE，型号是SQM，种类是水泥，性能是高功率，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是0.22R0.15R，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是3PPM，额定功率是5（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销