

移动式液压升降机 升降机

产品名称	移动式液压升降机 升降机
公司名称	济南华北升降平台制造有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	类别:升降机 品牌:天梯 型号: SJPT
公司地址	山东省济南市济阳县升降平台工业园内
联系电话	0531-84250033 15764127686

产品详情

一，产品特点：

- 1、设有升降台超载 液压安全保护系统的 液压剪叉式升降台,升降台主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。
- 2、有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降。
- 3、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。
- 4、设有停电时应急下降的手控下降阀。
- 5、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。
- 6、升降台防护栏高度在900mm-1200mm之间，客户可根据要求选择护栏高度。
- 7、升降平台也可配上手动液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作，并可加伸缩平台，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。升降动力分为220v或380v电源，柴油机，或电瓶动力源，特殊环境也可采用防爆泵站及防爆电器。升高4——22米，载重0.3—3吨。采用意大利和国产液压泵站，台面使用防滑绝缘扣板，具有防滑，绝缘、安全，请放心使用。它使高空作业效率更高，安全更保障。

二，四轮移动式液压升降平台参数

三，产品应用

移动式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。市政路灯维修维护、交通、电力高空作业、小区路灯维修维护、电力高空架线、交警监控维修维护、车间灯具维护、物业小区高空作业及维修。主要适用于工厂、机关、商店、建筑、装饰、博物馆、会议中心等行业。

四，实物图片

五，主要配置

- 1.剪叉 锰钢矩形管 80*160*4mm 山东泰钢
- 2.油缸 16mpa ϕ 90 4只 山东泰安液压机械厂
- 3.油管 高压油管 河北欧亚橡胶厂
- 4.密封件 nok 日本进口
- 5.液压动力单元 220v 4kw 无锡德利
- 6.电器总成 中国正泰
- 7.轮胎 前轮700-9 后轮700-9 诸河牌
- 8.最低高度 1800mm 护栏高度1100mm

设有升降台防超载安全装置 设有停电应急下降装置

由于产品尺寸不同，采用的配置大小不同

六、四轮移动式液压升降机使用说明

1、液压升降平台（以下简称平台）在出厂前均已检验调试，各项技术指标均达到设计要求，使用时接通电源即可操作，液压、电器系统不需调整。

- 2、平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象后方可使用。
- 3、平台在使用前，四个支腿应水平牢固的支撑在坚实的地面上，必要时可使用
- 4、枕木；每根支腿打开后与底架的最小角度不应小于90。。
- 5、平台空运行1—3次后方可载荷作业。
- 6、载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。
- 7、防护栏杆两端活动门应关牢后方可作业。
- 8、平台起升前，首先应观察平台上方有无障碍物，确定平台有足够空间可到达工作高度后才可升降。
- 9、登高时必须系好安全带。
- 10、平台使用时，应将周围划分一个固定的安全区域，并将平台周围清理干净，不应有杂物。
- 11、移动平台时，必须将平台降至最低位置方可移动，严禁在起升状态时移动整机。
- 12、严禁超载升降，并且台面上放置的物品不应超长、超宽。
- 13、不可额外增加平台的起升高度。当平台升至最高位置，若还达不到所需要的工作高度时，不可在台面上搭设板凳、梯子等物品来额外增加平台的起升高度，也不能站在护栏上工作。
- 14、室外作业时，最大风力不得大于6级，必要时配带安全绳。
- 15、登高作业时，严禁在台面上作剧烈运动及花样式操作。
- 16、平台使用完毕后应降至最低位置，并将电源切断后方可离开。
- 17、液压阀严禁私自调整。
- 18、所用液压油应保持清洁，不得混入水及其它杂质。一般每半年更换一次，建议液压油冬季用抗磨耐压n32号，夏季用抗磨耐压n46号。
- 19、平台在连续使用一周后，应检查支杆轴销，并加入黄油润滑。
- 20、严禁使用在斜面上。

温馨提示

- 1、使用前将平台的四个支腿水平牢固的支好。
- 2、接通电源，操作电控箱上面的升降按钮，平台即可升降。
- 3、操作上升按钮，平台即可升起（平台不起升时电机转向为反转，只要调换电源线接线顺序，电机便可正转。）；操作下降按钮平台即可下降。
- 4、平台上面配有异地控制按钮，站在台面上也可上下操作。

5、平台上配有应急下降阀，用于停电时的应急下降操作，用手逆时针松动下降手柄，平台可缓缓下降，顺时针拧紧后，平台停止下降。

七，常见故障及排除方法

序号	故障	原因	排除方法
1	工作台起升无力或不起升	1) 超负荷 2) 回油阀未关闭 3) 齿轮泵严重漏油 4) 齿轮泵损坏，打出的油无压力 5) 液压油不足 6) 电路断路 7) 滤清器堵塞 8) 支撑阀或电磁换向阀动作失灵： a：电磁铁线圈输入电压不足24v b：电磁铁线圈烧坏 c：阀芯卡死	1) 减轻载荷 2) 旋紧回油阀 3) 更换油泵密封圈 4) 更换齿轮泵 5) 加足液压油 6) 检查按钮接触器及保险丝等 7) 更换或清洗 8) 检修或更换
2	漏油	1) 接头松动 2) 密封圈损坏	1) 紧固漏油处接头 2) 检查更换
3	工作台下溜	1) 截止阀关闭不严 2) 油管或阀联接部位漏油	1) 旋紧截止阀或检修 2) 旋紧或更换密封圈
4	工作台下 不平稳	1) 载重超负荷，引起支杆失稳 2) 偏载严重 3) 支杆因事故造成严重变形 4) 油路夹气 5) 油脏	1) 减轻负荷 2) 调整载荷重心 3) 大修 4) 加足液压油 5) 更换液压油

八，关于我们

济南华北升降平台制造有限公司以高质量的保证而著称市场，远销国内外，与此同时公司建立了分布于全国各地的营销服务网络，使客户的要求在最短的时间内得到及时有效的反馈。

济南华北升降平台制造有限公司致力于树立企业形象，提高员工素质，创造一流的品牌，以现金

的管理模式，遵循“宁让自己损，不让客户等”的原则为国内外客户提供优质服务。

济南华北升降平台制造有限公司坚持客户至上的宗旨，以客户取得成功为目标，用质量赢得市场，用创新推动企业成长。

济南华北升降平台制造有限公司提供超值“五心”服务，用心、专心、诚心、细心、真心。我们一直在聆听来自客户的声音，我们认为，只有合适的服务才是客户满意的服务，我们的服务团队将为用户提供7*24小时不间断匹配服务。为每一位客户的每台设备建立独立档案，以便我们更快捷的为客户提供所需服务。

济南华北升降平台制造有限公司承诺，所有售出产品保修翌年，终生提供维修服务（一年后只收取维修成本费用）

公司资质

济南华北升降平台制造有限公司“天梯”牌升降平台已获得国家颁发的商标证书，山东省名牌产品，山东省著名商标 中国液压升降平台之乡 已获得国内最大吨位升降平台的《中华人民共和国特种设备制造许可证》 已获得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》 已通过iso9001:2008国际质量体系认证、欧洲国家ce认证 荣获济南市著名商标、山东省济南市名牌、山东省著名商标、山东省名牌 picc中国人民保险公司承担产品责任保险 已获得国家专利局批准的十一项发明性专利和实用新型专利

九，联系方式

本产品的类别是升降机，品牌是天梯，型号是SJPT，产品别名是移动式升降平台，动力方式是电动机，重量是500（t），功率是3（kw），平台高度是14（m），工作高度是16（m），水平延伸是0.8（M），平台承载是500（kg），产品用途是高空安装、保洁等