

# 10A16A通用8联机架式接线板SPD防雷防浪涌

产品名称	10A16A通用8联机架式接线板SPD防雷防浪涌
公司名称	慈溪大飞电子科技有限公司
价格	121.00/个
规格参数	品牌:龙王顶 型号:AW168KL 加工定制:是
公司地址	慈溪市桥头镇吴山南路795-875号
联系电话	86-057423674802 13506744155

## 产品详情

本公司专业生产pdu机柜电源，需要开普通发票的客户，在拍下产品后请备注公司抬头。需要开17%增值税发票的客户，联系客服，签合同，请走公对公账号。

厂家直销，量大优惠到底

规格说明	电线源上的插头类型	
c14插头 线长2米		c14输入 2米线 a, 额定功率 源线长度: 2米
c20插头 线长2米		c20输入 2米线 a, 额定功率 源线长度: 2米 c
10a输入 线长2米		10a输入: 3*1.5 定功率: 2500W
10a输入 线长3米		
10a输入 线长6米		
16a输入 线长2米		16a输入: 3*2.5 定功率: 4000W 插头是16a国标

16a输入 线长3米			插孔。小提示
16a输入 线长6米			
25a输入 线长2米	无插头	无插头	25a输入：3*4平方线；产品整 功率：6250w。最大负载功率 此配置的pdu是没有插头的， ，就只能配航空插
25a输入 线长3米	以下是16a工业插头	以下是32a工业插头	32a输入 2米线：3*6平方线；产 ，额定功率：8000w。最大负 别说明：此配置的pdu是没有 源线直接接在ups、机柜顶部的 一定要配插头，就只能
32a输入 线长2米			
32a输入 线长3米			
32a输入 线长3米			

工程图处

产品包装

安装方法

可任意订制部分（包括但不限于）

本产品的品牌是龙王顶，型号是AW168KL，加工定制是是，额定电流是16（A），环境温度是-15-55（），壳体材质是铝合金，导体材质是磷青铜，产品认证是CEROHS，额定电压是220（V），物料编号是AW168KL，尺寸是45\*45\*483MM，额定功率是4000W，类型是机架式，适用范围是机柜专用插座设备插座，孔位数是8，功能是过载保护，重量是1.2，插头类型是可选，电源线铜芯是3芯护套线，电源线长度是可选，规格是16A国标插头3\*2.5平方3米