

PAM/PAC计量泵，GM系列计量泵，机械隔膜泵

产品名称	PAM/PAC计量泵，GM系列计量泵，机械隔膜泵
公司名称	无锡欧普顿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:欧普顿 型号:GM
公司地址	江苏 宜兴市 国际环保城24幢12号
联系电话	051087833161 18921338191

产品详情

（一）概述：

计量泵亦称比例泵，定量泵或可控容积泵，是输送液体，流量调节，压力控制多功能组合体，联合多种类型泵头可输送各种易燃，易爆，剧毒，放射性，强腐蚀性介质，广泛用于石油，化工，制药，炼油，食品，环保，电力，科研，水处理等行业。

（二）产品特点：

- 1.该泵性能优越，其中隔膜式计量泵绝对不泄露，安全性能高，计量输送准确，流量可以从零到最大额定值范围内任意调节，压力可从常压到最大范围内任意选择。
- 2.调节直观清晰，工作平稳，无噪声，体积小，重量轻，维护方便，可并联使用。
- 3.该泵品种多，性能全，使用输送-30度到450度，粘度为0-800mm/s，最高排除压力可达1.0mpa，测量范围在0.1-500l/h，计量精度在±1%以内。
- 4.根据工艺要求该泵可以手动调节和变频调节流量，亦可实现遥控盒计算机自动控制。
- 5.可变偏心机械驱动，确保脉动平缓。
- 6.抗压膜片使泵整体上完全无泄露。
- 7.物料侧无隔膜护盘，便于物料通过。
- 8.铸铝壳体，体积小，重量轻，噪音低。
- 9.耐磨球轴承，工作更稳定。

gm型机械隔膜计量泵

型号规格	流量	排压	膜片直径	往复次数	功率	重量
gm0010	10	1.0	40	80	0.25	25
gm0025	25	1.0	40	80	0.25	25
gm0050	50	1.0	80	80	0.25	25
gm0080	80	0.6	80	80	0.25	25
gm0090	90	0.6	80	80	0.37	30
gm0100	100	0.6	100	80	0.37	30
gm0120	120	0.5	100	80	0.37	30
gm0170	170	0.5	100	80	0.37	30
gm0240	240	0.5	120	80	0.37	30
gm0300	300	0.3	220	160	0.55	40
gm0400	400	0.3	140	160	0.55	40
gm0500	500	0.3	140	160	0.55	40
gm0550	550	0.3	140	160	0.55	40

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是欧普顿，型号是GM，材质是铸铝，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是计量泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，重量是15公斤（kg），规格是GM，最大出口压力是0.5，额定流量是500，原理是隔膜泵，轴功率是550