

# TE/AMP174045-2

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | TE/AMP174045-2                    |
| 公司名称 | 深圳市盛瑞时代电子有限公司                     |
| 价格   | 1.70/个                            |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:TE/泰科<br>型号:174045-2 |
| 公司地址 | 广东深圳市福田区华强北路深纺大厦C座6楼B31           |
| 联系电话 | 86 0755 36992676 13927455086      |

## 产品详情

### 产品类型特性

|         |            |
|---------|------------|
| 产品系列    | multilock™ |
| 产品类型    | 连接器组件      |
| 连接器类型   | 壳体         |
| 电线/电缆形式 | 导线         |
| 产品系列    | 40         |
| 密封      | 否          |

### 机械连接

|          |            |
|----------|------------|
| 端子保持力    | without    |
| 配合固定装置类型 | hinge lock |
| 面板附件     | 无          |

### 电气特点

|            |   |
|------------|---|
| 触点额定电流 (a) | 5 |
|------------|---|

### 端接特性

|      |    |
|------|----|
| 接线方式 | 压接 |
|------|----|

### 尺寸

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 长度 (x 轴) (mm [in])   | 18.50 [0.728]  |
| 宽度 (z-轴) (mm [in])   | 18.10 [0.7125] |
| 剖面高度 (y 轴) (mm [in]) | 26.10 [1.0275] |

### 主体特性

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 配合固定装置          | 配备                             |
| 线类型             | 多股式绞线                          |
| 线径规格 (mm [awg]) | 0.30-0.60 <sup>2</sup> [22-20] |

### 触点特性

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 端子类型                   | receptacle |
| shunts/shorting bars   | without    |
| multiple contact types | without    |

|                |      |
|----------------|------|
| contact series | .040 |
|----------------|------|

#### 壳体特性

|              |              |
|--------------|--------------|
| 连接器形式        | 插头           |
| 间距 (mm [in]) | 2.50 [0.098] |
| 配合方向识别       | 有            |
| 防反插方式        | 极化           |
| 壳体颜色         | 黑色           |
| 壳体材质         | pbt - gf     |

#### 配置特性

|               |    |
|---------------|----|
| 排数            | 2  |
| 位数            | 12 |
| 应力减低装置        | 无  |
| get 0.64连接器系统 | 否  |

#### 行业标准

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 符合rohs/elv标准  | 符合rohs标准, 符合elv 标准 |
| 无铅焊接制程        | 和无铅工艺无关            |
| rohs/elv 符合记录 | 一直符合 rohs          |

#### 环境

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 工作温度 (° c [° f]) | -30 – +105 [-22 – +221] |
|------------------|-------------------------|

#### 使用条件

|                |  |
|----------------|--|
| 连接终端           | 电线/电缆  |
| 绝缘直径 (mm [in]) | 1.80 – 2.00 [0.071 – 0.079]                              |
| 使用             | cap: 174050, 174058, 174148,<br>174150, 174972 or 174978 |

#### 操作/应用

|    |     |
|----|-----|
| 应用 | 线对线 |
|----|-----|

#### 包装特性

|      |      |
|------|------|
| 包装方式 | 袋, 盒 |
| 包装数量 | 100  |

本产品的加工定制是否, 品牌是TE/泰科, 型号是174045-2, 应用范围是汽车, 种类是板对板, 接口类型是AC/DC, 支持卡数是三合一, 读卡类型是接触、卷曲, 形状是条形, 制作工艺是注塑, 工作频率是低频, 接触件材质是铜