

JK-HT-185低浊度仪Low-Turbidimeter-

产品名称	JK-HT-185低浊度仪Low-Turbidimeter-
公司名称	苏州轩沃瑞智能科技有限公司
价格	12600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精科 型号:JK-HT-185
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 元和街道24号
联系电话	86 0512 69578040

产品详情

jk-ht-185高浊度仪prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"产品用途:本仪器主要用于科研机关、环保部门、以及石油、化工、电力、食品、制药等行业。用于测量溶液浊度。主要特点: 3 1/2位led显示

透射-散射光测量原理

色度自动补偿

量程自动切换

操作简单,直读ntu浊度值产品参数:测量范围: 0.0-100 ntu 0-200 ntu 0-500 ntu误差:基本误差 $\pm 2\%$ (fs) ± 1 个字零点漂移:稳定性 $\pm 2\%$ (fs) / 3h重复性: 1% (fs)电源电压:
供电电源: ac(220 \pm 22)v, (50 \pm 1)hz外型尺寸: 380 \times 210 \times 250mm仪器重量 3kg环境温度: (5 ~ 35)

相对湿度: 80%

本产品的加工定制是是,品牌是精科,型号是JK-HT-185,类型是数字浊度仪,测量范围是1,显示方式是2,电源电压是3(V),重量是4(kg)