

恒温混匀仪（制冷型）ELE/仙象

产品名称	恒温混匀仪（制冷型）ELE/仙象
公司名称	上海仙象仪器仪表有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ELE/仙象 型号:ELE-TCS10
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路6965弄75号3幢2号
联系电话	86-02161556923 18717781913

产品详情

【恒久品质 呵护世界】

【因为专注 所以专业】

恒温混匀仪（制冷型）ele-tcs10

产品简介：

上海仙象仪器ele-tcs10恒温混匀仪是一款直流由直流无刷电机和半导体制冷技术相结合的多用途恒温振荡器。其半导体制冷技术能够在达到目标温度后快速地保持稳定，并节省了等待时间。同时，tcs10将恒温 and 振荡两种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能，可以满足不同用户的需求。

产品特点：

用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率；

采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷；

仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高；

微处理器控制，保证优越的温度稳定性和均匀性；

直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护；

Lcd液晶显示，实时显示当前温度、转速信息；

振荡转速准确、波动小；

程序运行结束，发出报警信号；

可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求；

技术参数：

控温范围	0 ~100 (环境温度20 以下检测)	控温范围	5 ~100 (环境温度25 以下检测)
降温时间	25min (从室温下降到室温以下20)	降温时间	15min (从100 降到20)
升温时间	15min (从40 升至100)	振荡转速范围	200-1500 rpm
温度稳定性	± 0.3 (@100)	模块最大温差	0.3 (@40)
模块温度均匀性	± 0.3	显示精度	0.1
振荡幅度与方式	3mm (水平回转)	时间设置最长	99h59min
电源电压	ac100v~240v	功率	150w
外形尺寸(lxwxh)	260*190*170 mm	重量	7.0kg

可选模块：

模块型号	试管规格	试管数量	模块型号	试管规格	试管数量
md30	0.2ml(标准板)	96	md35	0.2ml(酶标板)	96
md31	0.5ml(离心管)	54	md36	5ml	24
md32	1.5ml(离心管)	35	md37	10ml	15
md33	2.0ml(离心管)	35	md38	15ml	12
md34	0.5ml+1.5ml(离心管)	15+20	md39	50ml	6

本产品的加工定制是是，品牌是ELE/仙象，型号是ELE-TCS10，测量精度是0.1 ，材质是铝材，尺寸是260*190*170mm (mm) ，重量是8 (kg) ，适用范围是是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能，可以满足不